

福州地坪底漆 福州威斯伯地坪漆厂家 福州地坪底漆价格

产品名称	福州地坪底漆 福州威斯伯地坪漆厂家 福州地坪底漆价格
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

如何快速去除旧的防腐地坪漆？

脱漆剂脱漆：脱漆剂能够将涂层溶解或溶胀，是济划或膏状物，主要由溶解能力强的溶剂与石蜡、纤维素等组成。在地坪涂装职业，清除旧涂层的主要机械办法有手工烤铲、抛丸等。假如之前涂装的地坪底漆是环氧类或聚氨酯涂料，上面能够配套涂装的涂料种类则比较多，福州地坪底漆，大部分的涂料都能够上面直接涂装；假如底漆采用的是单组分的丙xi酸或其它的易挥发涂料，假如随意挑选地坪涂料来涂装，会很容易呈现咬底的状况，在进行涂装时必定要谨慎挑选涂料。

温度对环氧地坪漆施工影响有哪几方面呢？

一、温度过低:

温度低于5摄氏度的额状况下地坪漆很难固化，这会导致膜地坪漆成膜的时间比较短，如果无法固化，地坪漆就无法竣工，并且如果涂膜的时间比较慢的状况下，灰尘等杂物会附着在地坪漆表面，导致环氧地坪漆涂装作用变差，所以在涂膜地坪漆温度不要再5摄氏度以下。

二、温度过高：

当温度在30摄氏度的状况，涂料的稠度会添加，呈现干结报废，当温度过高的话，桶内的地坪漆无法施工完就无法用，造成很大的浪费。

所以在施工地坪漆的时分温度不能太高也不能太低。

环氧地坪漆施工环境的几大要素

- 1、自然界中的风力相同也是影响地坪漆施工质量的要素之一，施工时既要确保地坪漆施工现场的通风，但风力又不能过大。这是由于风力过大会分别加快地坪漆涂料中溶剂和水分的蒸腾，使地坪漆工程涂料成膜欠安，此外还会下降空气的洁净度，使地坪漆工程涂层沾上杂质。当风力等级>4级的劲风气候，福州地坪底漆价格，中止地坪漆涂料的施工。
- 2、光照也是影响地坪漆涂装效果的重要要素之一，地坪漆涂料在贮存和运送过程中要避免暴晒，在施工过程中要避免阳光直射。阳光直射下的被涂饰的地坪漆底层表面温度过高，会使其脱水或脱溶剂速度过快，使成膜的效果欠安，严重影响地坪漆涂层的质量。
- 3、一起也应考虑污染物质的影响。地坪漆施工现场周围环境中，如有工厂或汽车排出的大量的废气，如SO₂，H₂S等腐蚀性气体，以及周围环境中产生飞扬的尘埃，福州地坪底漆出售，都将对地坪漆的施工质量形成影响。当发现施工现场有特殊的气味或飞扬的尘土，应暂停施工，发现污染物质现已沽污部分涂层，及时清洗干净。

福州地坪底漆-福州威斯伯地坪漆厂家-福州地坪底漆价格由福州威斯伯化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州威斯伯化工有限公司（www.fzwsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!