

新乡波形护栏 万鹏护栏厂家 公路波形板厂家价格

产品名称	新乡波形护栏 万鹏护栏厂家 公路波形板厂家价格
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形护栏配件安装注意事项

三. 防阻块/托架安装：

防阻块/托架通过连接螺栓固定到立柱上，在波形梁安装前防阻块/托架与立柱间的螺栓不应过早拧紧，应在护栏板安装到位后，再拧紧螺栓。

四.波形梁安装

、波形梁安装时，通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁上。波形梁拼接方向是安装的关键，施工时保证搭接方向应与行车方向一致。

、波形梁在安装过程中应不断进行调整，因此连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

、安装时波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。并检查护栏的线形，当确定线形比较直顺和流畅时，方后拧紧螺栓。

五、端头安装：

六、端头安装应根据设计图设计的地锚端头及圆端头、中央开口端头等不同结构分别安装在不同的位置，凡需混凝土浇筑基础的地方，必须等到混凝土强度达到设计强度的70%以上拧紧连接螺栓。

六.注意事项

施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应准确，误差在规定范围内。

立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求立即返工。波形梁板、立柱等构件应保证在吊装、运输、堆放过程中不致使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，公路三波形梁钢护栏，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。

护栏施工时操作应谨慎，不得损坏路面下埋设的电缆、管道等设施。

波形护栏工厂加工流程

波形梁钢护栏机械加工（两种：连续辊压成型、液压冷弯成型，标准一般辊压成型为主）连续辊压成型（纵剪、成型、冲孔、剪切四部分；欧美式展开482mm；先成型后冲孔是我国生产波形梁典型方法）液压冷弯成型（同上四部分；欧美式展开480mm）

波形梁钢护栏防阻块、立柱、端头制作（防阻块钢板冷弯成型、立柱冷弯成型、端头采用模型压成）

高强螺栓制作（头部成型可冷加工，滚压成型螺纹，盐浴炉或辊底炉进行淬火‘温度860 - 880 之间，硝盐炉回火340 - 380 处理’提高强度和硬度，考虑防锈·润滑表明润滑处理；垫圈：母材 冲压外形 冲孔 锻平 研磨 热处理 成品）

波形梁钢护栏成品防腐处理（热浸镀锌：广、性能价格适中的防腐处理方法；工艺：酸洗 水洗 碱洗 水洗 稀盐酸处理 助镀 热浸镀 冷却）

1、实体厂家

实体厂家现货销售，送到工地

2、波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；圆柱114/140mm × 4.5mm × 高度。

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；方柱130 × 130 × 6 × 2540mm.

波形护栏板表面处理：热镀锌银白色、热镀锌喷塑（绿色、蓝色、白色、木纹）；

3、颜色

本厂严格按照色号生产，新乡波形护栏，色号草绿色6029，浅绿6027，镀锌喷塑波形护栏，蓝色5015，白色9016，1201浅蓝，白铝灰等

仿树皮纹理喷塑等。如需特定颜色，批量可以特殊定制。

5、关于运输破损

本厂产品发货包装坚实可靠，公路波形板厂家价格，有专门打包人员二次检查，产品装车发货，如在运输途中产品损坏，由我厂负责；您只需在收到货物时，检验并拍照，我们会有专人来解决，一切以您的利益为主！

新乡波形护栏-万鹏护栏厂家-公路波形板厂家价格由冠县万鹏贸易有限公司提供。“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”就选冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com），公司位于：山东冠县工业园，多年来，万鹏护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万鹏护栏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.wphlb.cn）还是从事波

形防撞护栏板，高速公路波形梁护栏，公路三波波形护栏的厂家，欢迎来电咨询。