

# 按键薄膜开关 江苏薄膜开关 光洋电子有限公司

产品名称	按键薄膜开关 江苏薄膜开关 光洋电子有限公司
公司名称	常熟光洋电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟高新技术产业开发区香江路60号4幢
联系电话	18556907279

## 产品详情

我们来了解薄膜开关检验的步骤都有哪些

- 1.剥离强度检测：胶的剥离强度，江苏薄膜开关，应不低于8N/25mm。
- 2.核对尺寸：图纸未注公差的允许范围要符合标准，其余符合图纸规定。
- 3.鼓泡检测：高度相等，力度均衡，平面型:57 ~ 284g力，触感觉:170-397g力。
- 4.形状对比：外形、导体线路、绝缘处理、衬板组合等应符合图纸规定或提供实物样品。
- 5.核对颜色：采用目测法，跟样品或色卡对比看是否有色差，颜色要求特别严格的用色差计对比。
- 6.硬度检测：用H绘图笔头，45度向线路施加1kg推力，按键薄膜开关，线路不得有导电油墨剥落或产生透光。
- 7.材质检查：面板、基片、银浆、碳墨、隔片、接着剂、粘合胶、补强板、绝缘印刷应符合图纸规定。

薄膜开关的优点主要是什么？

薄膜开关的优点之一是它能将装饰功能与控制功能很好地结合起来使产品更加美观艳丽。根据我们的实践这里指出几个问题供设计时参考。键区设计键区设计是设计薄膜开关的步它主要依据仪器所赋予它的性能决定的。在一般情况下可以按照键功能的不同划分为几个操作区域。

对需要提请操作时注意的开关如“警报，”“清除”、“置零”等可选择适当的位置安排或用醒目的色调。需要使用分立元件的仍可混合使用但要注意排列整齐布置得当。面板颜色的选定在综合考虑机箱的色调同类产品的颜色特别是国际上的流行色彩之后就可以选定板面的颜色了。确定面板的底色—基调。它与机壳的颜色关系较大应该选用与机壳色调相近的颜色。

## 薄膜开关

薄膜开关是集按键功能、指示元件、仪器面板为一体的一个操作系统。由面板、上电路、隔离层、下电路四部分组成。按下薄膜开关，上电路的触点向下变形，与下电路的极板接触导通，手指松开后，上电路触点反弹回来，电路断开，回路触发一个信号。薄膜开关结构严谨，外形美观，密封性好。具有防潮湿，使用寿命长等特点。广泛应用于电子通讯、电子测量的仪器，工业控制，医疗设备，面板薄膜开关，汽车工业，智能玩具，家用电器等领域。

按键薄膜开关-江苏薄膜开关-光洋电子有限公司(查看)由常熟光洋电子有限公司提供。按键薄膜开关-江苏薄膜开关-光洋电子有限公司(查看)是常熟光洋电子有限公司(www.light-seas.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：金鹏。