

嘉兴皮带 工业皮带公司 昆山盛兴跃

产品名称	嘉兴皮带 工业皮带公司 昆山盛兴跃
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

产品详情

工业毛刷带

折叠刷丝材料：

- 1、PBT丝的弹性较尼龙刷丝要好，但耐磨性不及610，PBT的性能较软，适用于精细部件的清洗去污，比如汽车表面清洗；
- 2、尼龙610(PA66、PA6)刷丝抗磨损性能较好，具有耐高温耐酸碱等特性，弹性较好，适用于家庭除尘和清洗中毛刷部件，比如吸尘器滚刷、毛刷辊、毛刷平台等等；
- 3、尼龙612或尼龙1010的弹性好，成本也高，但耐磨性不及610，糊盒机皮带，外观有比较出色的表现，嘉兴皮带，抗冲击、抗老化等性能也非常好，适合用于工业设备及门窗等防尘部；一般还需要有阻燃抗静电功能；
- 4、聚烯(PP)刷丝，具有耐酸碱等特性，但弹性不是很好，长时间工作容易变形难于恢复，所以适用于工业除尘和清洗中针对较粗犷的部件，比如矿山码头的除尘，环卫车的扫地刷等等；
- 5、PE丝是几类刷丝中较柔软的刷丝，常应用于汽车清洁刷上，加上起绒工艺，便于对汽车漆面的保护；
- 6、猪鬃常用于洗浴刷或贵重物件的抛光，如金器、宝石、钢琴等表面的处理，也适用硬质合金的抛光研磨；
- 7、马毛较猪鬃柔软，更易清除浮灰，常使用于*档家庭清洁产品，或适用于工业清除浮灰等用途；
- 8、金属丝如钢丝、铜丝、一般用于金属表面去毛刺等处理，其耐磨性能好；
- 9、磨料尼龙丝(分碳化硅磨料丝、氧化铝磨料丝、金刚石磨料丝)，具有很好的耐磨和耐酸碱性能，常用于PCB的表面处理、镀锌板酸洗线，以及金属加工、抛光去毛刺等方面使用；

10、剑麻刷丝，具有很好的韧性，耐高温、吸油脂，常用于锅刷或高温、去油用等方面的用途。

毛毡输送带在工作过程需要注意哪些细节？

毡输送带是表面有着柔软的毛毡面，在输送产品时，工业皮带公司，不会划伤物料，而且它是具有耐磨损、耐高温、防静电的性能，在这些方面上受到很多工业厂家的消费者的喜欢，所以毛毡输送带一般是应用在电子、汽车电路板等行业。毛毡输送带在使用的过程也是需要注意一些细节的，只有这样才会让毛毡输送带工作、质量等方面得到提升，下面小编给大家介绍下毛毡输送带在工作的过程中需要注意哪些细节？

1、毛毡输送带运行时，要确保主输送机上无人检修、维护；

2、当毛毡输送带停止或从后面发出停止信号时，立即停止。严禁长时间空负荷运行。如果负荷过大，输送带将无法输送毛毡输送带，应及时停机，连续启动不得超过3次，工业皮带种类，每次启动时间不得超过15秒。

3、启动时注意减速箱和电机声音是否正常，振动是否剧烈，电机减速箱、大轴、联轴器温度是否过高，输送机链子是否稳定。

4、毛毡输送带在使用过程中，要注意与物料一起运出的大物料或硬物，发现后要及时去除，顶坏带子或刮伤毛毡输送带影响生产；经常清理输送带头部附近的货物，以免埋住电动机，影响散热和正常运输。

5、毛毡输送带在使用过程中如果过松，容易打滑、脱落，对生产和输送有不良影响。只有适当的张力才能使运输顺利进行。但是，需要特别注意的是，毛毡输送带的张力不应过高，过高的张力会造成卡阻现象。

什么是聚氨酯同步带？

聚氨酯环型动力同步带是通过模具液压或挤压过程中生产的。

一：聚氨酯材料使同步带具有很强的耐磨损及抗撕扯性能。

第二，聚氨酯同步带中的钢丝芯增加同步带强度、抗拉力，使同步带具有良好的尺寸稳定性。第三：聚氨酯环型同步带公差小，可以保证厚度及长度的准确性。

以上三种特点使聚氨酯环型同步带具有较高的物理和化学稳定性。

聚氨酯无缝同步带适用于高强度、高速的传动系统。

嘉兴皮带-工业皮带公司-昆山盛兴跃(推荐商家)由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司(www.sxygpe.com)是从事“工业皮带,输送带,片基带,同步带,三角带,龙带,锭带”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:吕明生。