

地下室抗震支架供应 肇庆地下室抗震支架 福通机电供应抗震支架

产品名称	地下室抗震支架供应 肇庆地下室抗震支架 福通机电供应抗震支架
公司名称	福通机电科技（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路利新大厦5楼502
联系电话	13829239813

产品详情

抗震支架间距要求：刚性管道（金属管道）侧向抗震支吊架间距不得超过12米，纵向抗震支吊架间距不得超过24米；柔性管道（非金属管道）侧向抗震支吊架间距不得超过6米，纵向抗震支吊架间距不得超过12米。

原则上来说单管双向抗震支吊架施工必须由专业人员经过培训后上岗，包括加固、抗震斜撑以及紧固件的连接等都涉及到专业知识，肇庆地下室抗震支架，它与普通的施工有所不同，而且单管双向抗震支吊架施工涉及到了日后安全问题，地下室抗震支架供应，因此小编提示各施工企业必须由经验人士全程操作并由有资质的监理全程监工。

抗震支架是牢固连接于建筑结构体上以地动力为主要荷载的支撑系统。当建筑物遭遇到设防烈度的地动时，地下室抗震支架生产厂家，通过抗震支吊架将管道及设备产生的地动作用力传到结构体上，地下室抗震支架生产，以达到小震不损、中震可修、大震不倒的效果。

抗震支架有抗震功能的支架，当遇到强烈震动时，抗震支架不受震动影响，已达到抗震目的。简单的说，就是在机电管道设备上安装的抗震措施。

抗震支架 在进行工作之前是一定要做好严格的检查工作的，只有确保支架没有任何的异样，在工作的时候才能发挥他们优势。抗震支架为重要的设置就是抗震节点的布置，每一段的水平直管道都应该在其两端设置侧向的抗震支架，这样才可以保证在工作的时候其稳定性不会受到外界环境的影响。

抗震构件（1）抗震组件/构件应能承受任意方向的作用。（2）抗震组件/构件应为产品构件，构成形式应便于安装检验；（3）抗震组件/构件采用热镀锌防腐，当有绝缘要求时，应采用喷塑工艺。

地下室抗震支架供应-肇庆地下室抗震支架-福通机电供应抗震支架由福通机电科技（广东）有限公司提供。福通机电科技（广东）有限公司（www.gdfutong.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福通机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。