

镀锌管 大棚镀锌管 智源飞翔

产品名称	镀锌管 大棚镀锌管 智源飞翔
公司名称	廊坊明耀过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区西红门
联系电话	15373276277

产品详情

镀锌管镀锌特点

镀锌的优点

在钢管表面镀锌，可以保护钢管不氧化生锈。钢在潮湿的空气中容易生锈。当钢的外表面镀上锌后，由于铁和锌的电极点位不同，在铁和锌之间形成相应的电极点位。

镀锌层的外观呈青白色，标准电极电位为-0.76V，易溶于酸，溶于碱，是典型的金属。锌在干燥空气中几乎不发生变化，锌腐蚀的临界湿度大于70%，因此在潮湿大气中容易能与二氧化碳和氧作用生成一层主要由碱式碳酸锌组成的薄膜，镀锌管，这层膜有一定的缓蚀作用，锌与等含硫化物起反应生成硫化锌，锌易受氯离子侵蚀，故在海水中不稳定。

镀锌管的招标技术要求1

镀锌钢管招标技术标准及质量要求

- 1、钢管采用热镀锌方式镀锌，表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
- 2、管道外壁应明显标注材料制造标准及生产厂家。
- 3、镀锌钢管其质量应符合《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235—钢的规定及JGJ130—2001规定。

- 4、化学成分含量符合以下要求：碳0.14—0.22%；锰0.3—0.65%；磷不大于0.045%；硫不大于0.05%。
- 5、力学性能：屈服点235N/mm²；抗拉强度：375—500N/mm²；伸长率26%。
- 6、管道符合低压流体输送用镀锌焊接钢管GB/T3091—1993规定。

镀锌钢管连接方式：螺纹，焊接。

（三）滚槽机滚压成型的沟槽应符合下列要求

- 1、管端至沟槽段的表面应平整无凹凸、无滚痕。
- 2、沟槽圆心应与管壁同心，沟槽宽度、深度应符合要求，并检查卡箍件型号是否正确。
- 3、在橡胶密封圈上涂抹润滑剂并检查橡胶密封圈是否有损伤，大棚镀锌管，润滑剂不得采用油润滑剂。
焊接式连接1、镀锌钢管管口对接后不在一条直线和钢管存在斜口的问题，镀锌管，建议将钢管管头截掉一小段儿后再进行加工。
- 2、镀锌钢管管口对接后出现两支管口对接不严现象，导致焊口薄厚不均匀；以及钢管由于本身原因或运输磕碰，造成管口椭圆，建议将钢管管头截掉一小段儿后再进行加工。
- 3、镀锌钢管管口对接后，管口部位出现砂眼：
- 4、焊接时由于技术原因造成。
- 5、管口存在锌瘤，造成焊接困难和砂眼问题，对锌瘤过大、过多管进行简单的锌瘤去除处理。

镀锌管-大棚镀锌管-智源飞翔(诚信商家)由北京智源飞翔贸易有限公司提供。北京智源飞翔贸易有限公司（www.bjzyfx.com）是一家从事“螺纹钢,线材,工角槽,焊管,镀锌管,无缝管,螺旋管,中厚板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“承钢,唐钢,宣钢,敬业,凌钢,津西,包钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使智源飞翔在库存建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！