

# 反冲洗隔膜阀厂家 江苏三机公司 杭州反冲洗隔膜阀

产品名称	反冲洗隔膜阀厂家 江苏三机公司 杭州反冲洗隔膜阀
公司名称	江苏三机环保工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区创业大道2号
联系电话	13291227728 13291227728

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏三机环保工程设备有限公司

替代进口反冲洗隔膜阀 两位三通隔膜片耐腐蚀，使用寿命长，性价比高，通过电磁阀的来气（或水）进入中空，气（或水）的压力来带动三通阀的芯杆来改变三通阀的流向是以色列多若特隔膜片的标准配件。

隔膜反冲洗阀特点:标准压力等级：10巴（PN10）或PN16，结构简单，可靠性高，整体式结构，结实可靠，螺纹或卡口连接，易于安装和改造现有手动过滤器可在线维修，不需要从管线上拆除

电动三通调节阀按流体的作用方式分为合流阀和分流阀两类。合流阀有两个入口，合流后从一个出口流出。分流阀有一个流体入口，经分流成两股流体从两个出口流出。合流三通调节阀的结构与分流三通调节阀的结构类似。其特点如下：

1、电动三通调节阀有两个阀芯和阀座，反冲洗隔膜阀价格，结构与双座阀类似。但电动三通调节阀中，

一个阀芯与阀座间的流通面积增加时，另一个阀芯与阀座间的流通面积减少。而双座阀中，两个阀芯和阀座间的流通面积是同时增加或减少的。

2、电动三通调节阀的气开和气关只能通过选择执行机构的正作用和反作用来实现。双座阀的气开和气关的改变可直接将阀体或阀芯与阀座反装来实现。

3、电动三通调节阀用于需要流体进行配比的控制系统时，由于它代替一个气开控制阀和一个气关控制阀，因此，可降低成本并减少安装空间。

4、电动三通调节阀也用于旁路控制的场所，例如，一路流体通过换热器换热，另一路流体不进行换热。当电动三通调节阀在换热器前时，采用分流三通调节阀；当三通调节阀安装在换热器后时，采用合流电动三通调节阀。由于安装在换热器前的三通阀内流过的流体有相同温度，因此，反冲洗隔膜阀公司，泄漏量较小；安装在换热器后的三通阀内流过的流体有不同的温度，对阀芯和阀座的膨胀程度不同，因此，泄漏量较大。通常，两股流体的温度差不宜超过150 。

电动三通合流/分流调节阀 产品特点：

1.流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。

2.除了阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，杭州反冲洗隔膜阀，工作可靠。

3.伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。

4.电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。

5.电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。

6.节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，反冲洗隔膜阀厂家，简化系统，节省投资。

7.波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

反冲洗隔膜阀厂家-江苏三机公司-杭州反冲洗隔膜阀由江苏三机环保工程设备有限公司提供。江苏三机环保工程设备有限公司（13291227728.taobao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏三机环保——您可信赖的朋友，公司地址：宜兴市和桥镇工业集中区创业大道2号，联系人：阙经理。