

强盛水泵 南宁MD型矿用排水泵厂家

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 强盛水泵 南宁MD型矿用排水泵厂家 |
| 公司名称 | 河北强盛泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定市安国水泵工业区 |
| 联系电话 | 15613209192 |

产品详情

MD型矿用排水泵厂家，适用于广大的矿山企业用户，输送含有一定煤粉、颗粒等杂质的液体及少量杂质的矿井水，液体温度在80 以下。固体颗粒含量在1.5%，直径在0.5mm的液体。产品特点：、节能；低噪音，运行平稳可靠；材质多品种，可满足不同介质工况条件的使用；轴封采用填料密封和机械密封两种形式，用户任选，MD系列产品耐磨、寿命长。

一、合金钢

具代表性的合金钢为40Cr，通常用于高强度泵轴的材料。

二、非金属材料

泵用非金属材料主要用于密封，如聚四氟乙烯、氟橡胶、橡胶等。其中聚四氟乙烯因具有优良的耐腐蚀、耐高温性能而用于化工泵的密封垫以及机械密封的静密封，适用于250 内几乎所有的化工介质，其缺点是硬度较高、装配难度大。

氟橡胶也是一种较好的耐温、耐腐蚀材料，耐温上限以160 为宜，当用户无特殊要求时，公司化工泵均采用该材料的密封圈；而橡胶主要用于耐油或清水介质时的静密封。

铸铁

1、灰口铸铁

是常用的一种铸铁，国标代号为HT。一般MD型矿用排水泵厂家的泵体、叶轮、泵盖、悬架等均采用该材料，通常用到三种牌号：HT150、HT200、HT250。对于底座、垫板等非主要零件多采用HT150，泵体、泵盖、悬架等多采用HT200，而叶轮、口环、轴套等多采用HT250。

各国对灰铁表示方法有所不同，如日本的代号为FC，德国的代号为GG，美国为Class。

2、球墨铸铁

是一种综合性能较好的铸铁，国标代号为QT。由于其力学性能接近钢，同时其铸造性能、加工性能优于钢，因此通常把它作为铸钢的替代品。常用到的牌号有：QT450-10、QT500-7、QT600-3。由于受铸造等原因的限制，公司目前暂不做该材料。

DIN标准对球墨铸铁表示方法为GGG，美国的表示方法为Ductileiron。

另外还有耐腐铸铁——高硅铸铁，耐磨铸铁——白口铸铁，高韧性铸铁——可锻铸铁等。