

边坡支护施工价格 熙正建设 边坡支护

产品名称	边坡支护施工价格 熙正建设 边坡支护
公司名称	深圳市熙正建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号1015、1013A
联系电话	13546911350

产品详情

便是镀层的均匀度。我们要在低碳钢丝表面镀上一层锌因为低碳钢丝是圆形的，所以镀层也要呈环形包裹在低碳钢丝表面，镀层要、要均匀，边坡支护施工价格，假设镀层不均匀，有的当地厚，铅丝石笼，有的当地薄，在镀层薄的当地很简单被腐蚀，然后影响整个石笼网的使用寿命。

石笼网都是选用双胶合互拧结构进行编制的很可能在出产过程中绞合的时分镀层出现分裂然后削弱石笼网的耐腐蚀性、耐酸碱性和才干，边坡支护，然后影响石笼网的使用寿命。

柔性防护网的主要构成部件

柔性网是系统的主体结构，通过钢筋(可用于预应力)和/或钢丝绳锚(带边缘支撑绳)、专用锚垫板和必要的边缘支撑绳，覆盖在边坡上，具有潜在的地质灾害.用于对滑坡、崩塌、浅滑、危险岩崩等潜在地质灾害的土质边坡进行加固和保护。

螺栓:一般采用一端(外露部分)与25/28普通螺纹钢螺栓直径的工作螺纹一起使用，也可用于25钢棒(如GEWI螺栓)的直径，并可根据需要进行热镀锌腐蚀处理;当孔难以使用时，采用自装空心螺栓。

界线:选择.当地形边界复杂或需要改进的边界是封闭的，12或16热浸镀锌钢绳的直径不大于40米，两端的长度是2 - 3米长度的2和16双链钢丝绳。

辅助螺栓:选用与坡口较近的网格，边坡支护公司，在局部较低的凹或边界处，与主螺栓相同，但直径可小，一般为20 - 25mm，长度一般为1 - 1.5m。

入口式锚杆:用于土壤边坡的选择，使靠近边坡的网格在当地的低凹或边界上表现得更好.适用于使用16根钢棒，长度为0.3 ~ 0.6米，一端用弯钩焊接。

使用钢丝绳网需要注意哪些问题?

钢丝绳网是以高强度钢丝绳柔性网(菱形钢丝绳网、环形网、高强度钢丝格栅)作为主要构成部分.并辅以锚杆、支撑绳等配件构成整个系统。以覆盖、紧固坡面的方式来防治坡面岩石崩塌、滚落、飞石等危害。

使用钢丝绳网需要注意哪些问题?

钢丝绳网的夹头要一顺排列，U形部分与绳头接触，边坡支护桩，不能与主绳接触，如果U形部分与主绳接触，则主绳被压扁后，受力时容易断丝。

边坡支护施工价格-熙正建设-边坡支护由深圳市熙正建设工程有限公司提供。“桩基础,软基处理,防腐防水保温工程”就选深圳市熙正建设工程有限公司(sxzjs.com)，公司位于：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号1015、1013A，多年来，熙正建设坚持为客户提供好的服务，联系人：孙华刚。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。熙正建设期待成为您的长期合作伙伴！