

地弹簧 银利门控有限公司 BTS 75 V 地弹簧

产品名称	地弹簧 银利门控有限公司 BTS 75 V 地弹簧
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

产品详情

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

A. 画线，使地弹簧转轴中心与门夹转轴重合.B.

根据说明书和实物在地面开孔，孔的大小要与地弹簧壳体配紧，不能松动.C.

将地弹簧放入开好的孔内摆正.D. 抬起装好门夹的门扇，使地弹簧的转轴插入门扇的转轴孔内.E.

调节地弹簧三个方向的螺丝.保持门扇垂直，及上下转动轴心重合.F. 调节关门的速度.G. 盖上地弹簧装饰盖地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。地弹簧的质量缺陷要有：本体漏油和地轴偏心。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

地弹簧采用特种钢材制造传动配件，运用优良处理工艺、油封确保耐磨，BTS 80 地弹簧，耐用，使用寿命30万次以上。地弹簧长度，宽度双向调节距离达2~5mm。的地弹簧采用低温防冻液压等特殊油路，保证在零下40 气温下不会影响闭门速度（一般只能达到15°左右），阀门可在不同温度下自动调整闭门速度，保持关门速度基本一致。此外，地弹簧，内置特殊减压阀，防止因外来强压力或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，多玛BTS 75 V 地弹簧，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

地弹簧凸轮轴常用的有两种，一种直径大，比较扁，一种直径小，比较宽厚。应选用正确合适的下夹或摇臂。地弹簧在使用时有以下几项注意事项：

- 1、地弹簧凸轮轴连接处不应打磨或垫高，以避免在使用过程中出现响声或晃动等异常现象。
- 2、调整地弹簧前后左右位置前，BTS 75 V 地弹簧，应松开所有调节螺丝，然后将所有的调整螺丝紧固。
- 3、调速阀（调速螺丝）只宜做微量调整，不可拧出，以免液压油泄漏。
- 4、若需对铁壳进行烧焊安装的，务必将地弹簧机体取出，待温度冷却后方可装上机体。

地弹簧-银利门控有限公司-BTS 75 V 地弹簧由苏州银利门控有限公司提供。苏州银利门控有限公司（www.szdorma.com）位于苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前银利门控在其它中享有良好的声誉。银利门控取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。银利门控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。