

北京反击硬岩破碎机 中科大机械

产品名称	北京反击硬岩破碎机 中科大机械
公司名称	巩义市中科大机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇白窑村
联系电话	13253616988

产品详情

反击硬岩破碎机

当反击式破碎机机架衬板，反击衬板，板锤等易损件磨损后需要更换时，或机器发生故障需要消除时，采用棘轮装置启闭后上盖，进行更换和检修。

1、开启

在开启后上盖之前，应先拧紧螺母和螺栓，然后在上盖支臂下端放好垫块。开启时，需2人同时操作，反击硬岩破碎机现货，扳动棘轮装置，上盖即徐徐开启。当开启接近终点时下端垫块应预先接触支臂下端斜面，反击硬岩破碎机多少一套，以保证牢靠。

2、关闭

在完成更换或检修后，转动在棘轮装置上的小手柄在2人之间同时操作，反击硬岩破碎机价格，能徐徐关闭后上盖。反击硬岩破碎机

反击硬岩破碎机

反击式破碎机的调试

1、转子在出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换锤头及转子部件时，应作平衡配置。

2、主机安装应调平衡，主轴水平度误差小于1mm/m，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。

- 3、检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓，检查密封是否良好。
- 4、检查电器箱接线及紧固情况，调整继电器及过载保护器，接通电路，试验电机转向，选择合适规格的保险丝。
- 5、检查液压系统动作是否可靠，有无渗漏现象。反击硬岩破碎机

反击式破碎机的转子大都采用整体铸钢制成，结构坚固耐用，北京反击硬岩破碎机，易于安装板锤，它的质量大，能满足破碎要求。小型和轻型反击式破碎机的转子也可采用钢板焊接而成。方钢呈方形，可以分为有缝和无缝。有缝方钢是由钢板焊接在一起，做成方形钢管。无缝方钢是由无缝钢管改拔而制的。其抗压能力远远大于有缝方管。反击破方钢起到不让料从前方排出的作用；反击破严格执行热处理工艺，使用耐磨件强度高，设备一次性投资，效益高。方钢理论重量计算公式：边长 边长 0.00785=kg/m。反击硬岩破碎机

北京反击硬岩破碎机-中科大机械(推荐商家)由巩义市中科大机械制造有限公司提供。巩义市中科大机械制造有限公司(www.zkxjzg.com)有实力，信誉好，在的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中科大机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！