

高温沥青粉报价 天津高温沥青粉 博亿高温

产品名称	高温沥青粉报价 天津高温沥青粉 博亿高温
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

煤沥青常温下为黑色固体，无固定熔点。煤沥青是一种复杂的混合物，大多数为三环以上的多环芳烃，还有含氧、氮、硫的杂环化合物和少量高分子碳物质。煤沥青中化合物含量众多，已查明的有70余种。煤沥青的分子量为170-2000，其元素组成为C92-93%，H3.5%-4.5%，其余为N、O、S。沥青的应用大大提升了我们建设建筑的整体质量，天津高温沥青粉，也对我们道路加工提升了质量。

沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青，高温沥青粉求购，天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物；石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油，经适当的工艺处理后得到的产品。焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青、页岩沥青、石油沥青，高温沥青粉报价，前二者有致病性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，高温沥青粉供应商，呈片状，呈褐、深褐、褐黑色。

煤沥青的工艺性能：煤沥青没有严格的、固定的熔化温度，而由软化温度所代替，也即由固态转变为软化状态的温度，测定煤沥青软化点的方法有环球法、杯球法、水中立方体法、空气立方体法、环棒法和热机械法等多种。中国测定煤沥青软化点的标准方法为环球法和杯球法两种，以环球法为仲裁法。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

高温沥青粉报价-天津高温沥青粉-博亿高温由安阳博亿高温材料有限公司提供。高温沥青粉报价-天津高温沥青粉-博亿高温是安阳博亿高温材料有限公司（www.aybycl.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：韩经理。同时本公司（www.aybygw.com）还是从事无水炮泥，高炉无水炮泥，环保无水炮泥的厂家，欢迎来电咨询。

