

亚世特生产厂家 东营五金零件超声波清洗设备

产品名称	亚世特生产厂家 东营五金零件超声波清洗设备
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

产品详情

多槽式超声波清洗机设备优势：

- 1、超声波清洗机常采用全进口不锈钢材料制造，槽体采用全进口加厚（2.0）不锈钢SUS304耐高温、耐腐蚀、使用寿命长；
- 2、合理的清洗工艺，根据用户对清洗物件的洗净度要求、清洗数量、材质、结构、形状、表面附着污物的种类、数量、污物附着力大小、选用的清洗添加剂进行多槽超声波清洗、多槽漂洗、脱水、热风干燥组合；配置电加热、自动温控、循环过滤、脱水、热风干燥可满足从一般洗净度要求、小批量清洗到微米级高洗净度要求、大批量清洗的用户需求；
- 3、个性化定制，可根据用户要求设计、制造2-16槽非标溶剂和内槽尺寸、超声波功率、频率、清洗定时、电加热和自动温度控制等；
- 4、采用水基型清洗添加剂或环保型有机清洗剂，五金零件超声波清洗设备定制，具有良好的环保性。故障率低，持久耐用；
- 5、轮子采用加固型高脚杯形状，可移动也可固定，节省更多空间占用，清洗快，节省人工，使零件耐用更持久；
- 6、外观设计精美，合理的设计专为你的清洗产品定制，零损伤。

设市水进口，可分别接至各洗槽及储液箱。

设低限液位开关，水位线低时全自动声光报警器，报警系统串接。

储液槽底端设排液阀，与清理槽串接另外排至总排管。慢拉风干槽：1.槽体设齿状或过滤管构造，纯水由纯水加热箱进到，槽外贴保温材料厚10mm。2.槽体设“OMRON”数显式温度控制系统软件，检验槽

体操作温度，温度范畴：常温下-120 。3.槽体上方设排风小圆孔，将上溢水蒸气吸走，避免水气再度粘附于明确提出的直板方格簇。

多槽式超声波清洗机工作原理：

原理是超声波在清洗液传播时，清洗液中的微小气泡在声场的作用下产生振动，当声压达到一定值后，气泡会迅速增大，东营五金零件超声波清洗设备，然后闭合瞬间产生可达到上千个大气压的冲击波，冲击波减小了污渍与被清洗工件的粘着力，五金零件超声波清洗设备报价，可以破坏不溶性污渍而使它们分散在清洗液体中，从而达到清洗的目的。虽然气泡的能量很高，但是因每个气泡的体积非常微小，对于工件来说不会产生机械破坏和明显的温升。

在清洗液中由于空化效应产生的气泡数量众多且无处不在，因此对于工件的清洗可以非常彻底，五金零件超声波清洗设备厂家，即使是形状复杂的工件内部，只要能够接触到清洗液，就可以得到彻底的清洗。所以只要将喷丝板浸入清洗液中，其各个部位都可以得到充分的清洗，包括深孔、狭缝和凹槽。

亚世特生产厂家-东营五金零件超声波清洗设备由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司（www.yasiter.cn）有实力，信誉好，在山东 济南 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东亚世特和您携手步入辉煌，共创美好未来！