

# 潮州换热器 卡迪依泳池设备供应 换热器公司

产品名称	潮州换热器 卡迪依泳池设备供应 换热器公司
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

## 产品详情

吸污机属于游泳池水处理设备的一种，主要用于游泳池池底或各种景观池，桑拿，温泉等的清洁吸尘。是必不可少的泳池设备。在不排放泳池水的情况下自动对池壁和池底进行刷洗，同时通过过滤器除去水中的悬浮物和被清洗下来的沉积物，但是在使用之前要仔细阅读以下的注意事项；

- 1、当吸污机在陆地放置时，请不要开启电源，否则吸污机会受到严重的损坏。
- 2、吸污机电源线必须插在带有漏电保护装置和保护地的插座上，确保插座上的地线接地规范可靠。
- 3、当吸污机工作时严禁任何人进入水中，以免发生事故。
- 4、吸污机在每次开机之前，应该尽量把机器内气体排出，以免因有气体影响吸污机正常工作。
- 5、吸污机电缆上浮子位置不能随意移动以免影响浮力，近而影响吸污机的工作姿态
- 6、吸污机开机前必须确认电缆线是否在放松状态，以免在工作中产生缠绕影响吸污机的清洁效果，可能还会导致吸污机严重损坏
- 7、接通电源时电源灯亮起自我检查下刚启时会闪烁，吸污结束后会自动关闭。
- 8、吸污机每次使用完之后必须立刻清洗过滤口袋，以免下次使用因过滤袋的污染过多而影响工作。
- 9、吸污机不工作时请将吸污机放置阴凉通风处，潮州换热器，避免阳光直射、吸污机工作时电源控制箱须放置在阴凉处，电源控制箱上不要放置或覆盖任何物品，防止电源发热而导致内部电器元件的损坏，另外如果6个月未使用遥控器请把电池拿出来。

反冲洗过滤器精细过滤器过滤面积：

粗过滤器国内有三部行业标准，因此，换热器安装，只要按照标准选型既可满足要求。精细过滤器的过滤面积计算基本上不用公式计算，选形时主要依据的是实验数据，因此，过滤器的选择建议还是让专业过滤设备技术来选。

过滤三大曲线：

流量压差曲线（ P-Q ），换热器公司，

粒径与过滤比曲线（  $\mu$ - ） ，

时间与压将曲线（ T- P ）

因此，计算过滤面积时要依据这三个曲线，其中主要的的是流量压差曲线，这个曲线由有实力的过滤器制造厂进行试验测得。

泳池水循环设备-爱克新款水泵的性能特点：

爱克温泉泳池水泵型号及其参数：

爱克温泉泳池水泵的主要型号有：AK150、AK200、AK300、AK350

额定电压一般在220v或380v。

接口尺寸:63mm

输出功率:1.1kw、1.5kw、2.2kw、2.6kw

长宽高分别为700mm、221mm、378mm

游泳池循环水泵也叫泳池水泵，是泳池循环设备的主要组件。泳池水泵有多种款式和型号，每个款式都有不同规格，以满足不同的条件下使用。

潮州换热器-卡迪依泳池设备供应-换热器公司由南宁市卡迪依泳池设备安装工程有限公司提供。潮州换热器-卡迪依泳池设备供应-换热器公司是南宁市卡迪依泳池设备安装工程有限公司（[www.gxkdn.com](http://www.gxkdn.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：管经理。同时本公司（[www.gxkdn.com](http://www.gxkdn.com)）还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。