

国产银行安全膜 银行安全膜 固邦海达公司

产品名称	国产银行安全膜 银行安全膜 固邦海达公司
公司名称	固邦海达（北京）环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区京良路德阳院16号
联系电话	15811061112 15811061112

产品详情

银行防爆膜的保养

以下内容由固邦海达为您提供，今天我们来分享银行防爆膜的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

据专家介绍，一般说来，贴完膜两天以内，不要升降车窗。太阳膜固定地附着在车窗上需要5-7天，在此期间不要清洗或擦拭太阳膜，以免还没有完全粘合的膜发生位移。如果在洗车时不小心使膜松动，应该回到贴膜的店里让专业人员重新固定，0.3毫米厚银行安全膜，以保证效果和持久性。

为了延长太阳膜的使用寿命，银行安全膜，保证其透光度，车主还要留意不要用尖锐、粗硬的利器擦刮太阳膜。洗车时，尽量用湿毛巾等柔软布料擦拭膜面。自己洗车要避免使用腐蚀性强的化学溶剂，以免伤害太阳膜。专家建议大家贴膜后，还是尽量不要在车窗上直接粘贴、悬挂东西。以免在将吸盘和粘贴物拔起时将膜拉开空隙

银行防爆膜的工作原理

以下内容由固邦海达为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

安全防爆膜，国产银行安全膜，是运用一种精度较高的电解质溅射喷涂法，在由PET提炼而成的透明强度复合聚酯纤维膜内入金属原子层，具备高强度的粘结力、抗张力、160%高伸张度、强抗酸、抗碱性，在高温下也能保持物理性质的良好状态。通过含有各种金属镀层射99%的紫外线，同时阻隔不同波长的

热能量，达到阻隔紫外线和可见光带来的热能。同时又保持良好的透光率。

提高玻璃防爆性能的关键是缓解外部冲击力，主要通过两个方面来实现：

：充分利用粘胶层和金属镀层提高玻璃刚性，将冲击力在表面分解。金属镀层的延展性和强韧度可有效抵消和分解冲击；即使玻璃破碎，膜中金属材料会产生拉伸力与粘胶层的胶质共同作用牵拉住玻璃碎片，防止飞溅，有效保护人身及财产安全。

第二：通过膜独有的叠层间相互滑动的微位移，缓解穿过玻璃作用到安全膜的冲击力，形成独特的抗撞击性，据测算可增强5-7倍的玻璃强度，有效的阻止因外力撞击所导致的玻璃破碎伤人。

什么是建筑玻璃膜

固邦海达专业生产、销售银行防爆膜，以下信息由固邦海达为您提供。

1 胶质不同：汽车膜用的是普通背胶(HPR)，而建筑膜大多数为清原胶(CDF)，国产银行安全膜，而安全膜用的则是粘贴性更强的专用胶，由于性质不同，汽车膜的使用寿命约为3-5年，而建筑膜正常使用为25年。

2

色系不同：汽车膜颜色为黑色，自然色，绿色等，而建筑膜颜色丰富，适用于各种建筑物和割断装饰。

3 安全性：膜的安全防爆性能只与其厚度有关。汽车膜的厚度为1.5MIL，而安全膜厚度为4MIL-15MIL，才是真正意义上的安全防爆膜。

4 性能：建筑膜的通常各项性能指标要求比汽车膜高，所以除了了解其透光率，隔热率外，还需要了解其反射率，U值，遮阳系数等各项指标。

5 如果用普通的汽车膜贴在建筑物玻璃上，由于建筑物的长时间暴晒容易很快导致膜的背胶变质，膜层脱落，褪色，龟裂等，严重影响建筑物的美观。

国产银行安全膜-银行安全膜-固邦海达公司由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司提供。固邦海达（北京）环保节能科技有限公司（www.kardonfilm.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！