

合肥亿康冷暖信赖推荐 暖气片公司 合肥暖气片

产品名称	合肥亿康冷暖信赖推荐 暖气片公司 合肥暖气片
公司名称	合肥亿康冷暖设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥长江东大街省直和平花园10栋101门店
联系电话	13349188260

产品详情

暖气片选购的方法：确定暖气片数量。业主在选购暖气片时可以依据房间面积、朝向、墙体保温性等因素来计算暖气片的片数，从而预算费用。为了保证房间的温度，往往在预算的基础上增加15 - 30%。暖气片安装一般规定：距墙的距离的要求。常规的要求如下：60型暖气片中心距墙体表面的距离为115mm。M132型暖气片中心距墙表面的距离为115mm。四柱型暖气片中心距离墙体表面的距离为130mm。圆翼型暖气片中心距墙体表面的距离一般为115mm。暖气片的安装方式：章鱼式的供水方式，是由壁挂炉加热后的水，通过一个集分水器，然后由集分水器，分别通过几段管路，像对应的暖气片供热，每个暖气片都是单独的回路。

暖气片安装一般规定：整体要求。这里要求暖气片安装的时候要保持顶端水平；如果是在同一房间内的几组暖气片或者是同一根立管或者是支管所连接的几组暖气片，安装暖气片，这些暖气片都应该保持同一水平线上。暖气片清洁：过了一个采暖季，暖气片外部必定会有许多的碎屑、灰尘、污渍，为了防止有害细菌再生，合肥暖气片，净化室内环境，就有必要要对暖气片表面进行清洁。暖气片安装高度相关的要求。暖气片在安装时，暖气片的底部距离地面的距离不得小于150mm到200mm。像常用的60型暖气片底部距离地面一般不小于100mm。如果暖气片的底部有相应的管道通过的时候，那么这个时候暖气片的底部距离地面的距离一般是不小于150mm。

暖气片注意点：试水期家里要有人。一些老小区，管道老化容易发生漏水现象，所以暖气试水期间家里要留人对室内暖气片注意检查，观察每个连接点是否完好，以免出现漏水、滴水等情况。暖气片安装一般规定：具体安装位置的要求。像家庭中常见的暖气片一般都是安装在窗台的下面。这样使得暖气片的中心线和窗台的中心线相重合，一般要求偏差不得大于20mm。明装暖气片的好处：由于暖气片采暖

利用了热空气原理，通过暖气片不断散发的热量，将室内空气加热，达到制热的目的。明装的安装方式让暖气片 and 管道直接暴露在外面，让热量散发畅通无阻，采暖效果更佳。

合肥亿康冷暖信赖推荐(图)-暖气片公司-合肥暖气片由合肥亿康冷暖设备工程有限公司提供。合肥亿康冷暖设备工程有限公司（www.hfyikang.cn）是一家从事“壁挂炉,地暖,饮水机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿康”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥亿康冷暖在水暖五金中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！