

加拿大涂料厂家 加拿大涂料 科洛德服务至上

产品名称	加拿大涂料厂家 加拿大涂料 科洛德服务至上
公司名称	科洛德商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市浑南新区浑南中路10-6号6门
联系电话	15640265916

产品详情

环保墙漆，又称环保漆，顾名思义就是指墙漆产品的性能指标、安全指标在符合各自产品标准的前提下。符合国家环境标志产品提出的技术要求的墙漆产品。观察环保墙漆的颜色。环保墙漆其保护胶水溶液层呈无色或微黄色，加拿大涂料，表面通常没有漂浮物。环保墙漆的VOC指的是涂料所含的有机化合物总量，有机物挥发会对环境和人体造成伤害，加拿大涂料厂家，应尽量减少这些溶剂的用量。

水性漆和油性漆哪个好?成分PK，水性漆：树脂、颜料、溶剂(水和溶剂)、添加剂。油性漆：树脂、颜料、溶剂、添加剂。环保性能PK，水性漆：只以清水作为稀释剂，不会对人体健康有害。油性漆：含有挥发性的有机化合物VOC，加拿大涂料厂商，除对人体有害，对环境也会带来污染的。气味PK，水性漆：任何有害致癌物质都不会存在，涂刷后7天至半个月即可入住。油性漆：带有一股刺激性的味道，不少油漆制造企业使用掩盖剂来掩盖;涂刷后通风至少2个月，有害物质甚至会挥发上十年。

水性涂料喷涂施工操作技巧：喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂;过远漆雾不均匀，易出现麻点，且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，加拿大涂料厂家直销，快干漆喷涂，距离可近一点;粘度稠时可近一点，粘度稀时可远一点;空气压力大时，距离可远一点，压力小时可近一点;所谓近一点远一点是指10毫米-50毫米之间小范围的调整，若超过此范围，则难以获得理想的漆膜。

加拿大涂料厂家-加拿大涂料-科洛德服务至上(查看)由科洛德商贸有限公司提供。“涂料,装饰材料”就选科洛德商贸有限公司(www.cloverdalepaint.cn)，公司位于：2630 Croydon DR BC Canada，多年来，科洛德坚持为客户提供好的服务，联系人：沙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科洛德期待成为您的长期合作伙伴！

