

铁氟龙 昆山恒隆电子设备厂 模具铁氟龙

产品名称	铁氟龙 昆山恒隆电子设备厂 模具铁氟龙
公司名称	昆山市恒隆电子周边设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇超英东路8号
联系电话	13511623662

产品详情

本厂一直致力于各类工业产品的特氟龙/铁氟龙喷涂加工，铁氟龙喷粉加工，电镀铁氟龙加工。至今已有着十多年的喷涂制作经验，针对PFA、FEP、ETFE、ECTFE等特性要求有着丰富的了解。欢迎新老客户来电咨询！

PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃连续使用，具有i高使用温度290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及的化学稳定性。

PTFE的摩擦因数随滑动速率的增大而增大，模具铁氟龙，当线速度达到0.5—1.0m/s以上时趋于稳定;而且静摩擦因数小于动摩擦因数，将这种特性用于轴承制造，可减小其起动阻力，使之从起动到运转都十分平稳。PTFE的摩擦因数随随载荷增加而减小，当载荷达到0.8 MPa以上时趋于恒定。在高速、高载荷下，铁氟龙加工价格，PTFE的摩擦因数低于0.01。从超低温到PTFE熔点，铁氟龙喷涂加工，其摩擦因数几乎不变，只有在表面温度高于熔点时，摩擦因数为才急剧增大。由于分子间引力小，PTFE的硬度低，易被其他材料磨损。但是，铁氟龙，只要对磨材料表面粗糙度合适，可在相当程度上降低PTEF的磨损量。

本厂一直致力于各类工业产品的特氟龙/铁氟龙喷涂加工，铁氟龙喷粉加工，电镀铁氟龙加工。至今已有着十多年的喷涂制作经验，针对PFA、FEP、ETFE、ECTFE等特性要求有着丰富的了解。欢迎新老客户来电咨询！

特性

使用温度范围十分广泛(摄氏从-180度到+250度)。基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。杰出的阻燃性(符合ASTM-D635 和 D470测试步骤，在空气中被规为阻燃材料。优良的绝缘特性(无论其频率和温度如

何)吸水率极低，并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。缺点：
高膨胀率，低机械强度，不耐磨耗及潜变但加入青铜粉可增加甚高的耐磨强度。

铁氟龙-昆山恒隆电子设备厂-模具铁氟龙由昆山市恒隆电子周边设备厂提供。昆山市恒隆电子周边设备厂（www.kshenglong.com）是从事“机电产品及配件,模具生产”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：伍总。