

五金螺丝铁氟龙喷涂 铁氟龙喷涂 东莞寮步三平五金厂

产品名称	五金螺丝铁氟龙喷涂 铁氟龙喷涂 东莞寮步三平五金厂
公司名称	东莞市寮步三平五金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	13532866089

产品详情

特氟龙喷涂作业要求：

由于分子中具有非常稳定的芳香杂环结构，它表现出了其它聚合物材料的耐热性和耐低温性。聚四氟乙烯喷涂在高温环境下具有优异的力学性能和尺寸稳定性。空气允许工作温度在250 的温度范围内很高，玻璃铁氟龙喷涂，具有尺寸稳定性、优异的耐磨性和优异的摩擦性能、优异的抗紫外线能力、优越的高能辐射性能、固有的低燃性。

铁氟龙喷涂高强度，高绝缘，耐辐射，耐腐蚀，自润滑热膨胀系数小。

特氟龙特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为Teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等(皆为Teflon的译音)。

特氟龙(铁氟龙)涂料是一种独特的涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，食品级铁氟龙喷涂，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于形状和大小在产品上。

特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型:特氟龙PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260连续使用，具有较高使用温度290-300 ，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及好的化学稳定性。

铁氟龙喷涂涂层加工的办法是一种干式加工，在此所运用的涂层材料为极其细小的固体颗粒形态。采用这种涂层办法，就避免了运用溶剂，以及随后涂层附着时发生的发散现象。

铁氟龙喷涂加工采用恰当的办法使微粉状涂层颗粒附着在工件上。随后，涂覆的微粉在烘炉中熔融。??

1、铁氟龙喷涂所用的喷砂机具、管道及接头有必要装置结实，五金螺丝铁氟龙喷涂，衔接可靠，做到安全不漏。工作中也应经常查看，铁氟龙喷涂，有无漏气和管道磨损状况，特别是严重磨损的管道应及时替换，防止爆裂伤人。??

五金螺丝铁氟龙喷涂-铁氟龙喷涂-东莞寮步三平五金厂(查看)由东莞市寮步三平五金厂提供。东莞市寮步三平五金厂(www.dgsanping.com)是广东 东莞,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在三平五金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创三平五金更加美好的未来。