

湄潭蔬菜冷冻库 重庆再甜制冷设备厂家 水果蔬菜冷冻库安装

产品名称	湄潭蔬菜冷冻库 重庆再甜制冷设备厂家 水果蔬菜冷冻库安装
公司名称	重庆再甜制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号
联系电话	17725099313

产品详情

重庆再甜制冷是专业从事制冷行业多余年，蔬菜冷冻库安装哪家好，是一家专业从事冷库安装、维修等于一体的综合型冷库服务与建设安装制冷企业。公司从成立至今，已经为服务了上百家公司，为他们提供了专业的制冷与冷库服务，是制冷以及冷库行业的设计建造专家。

我们作为冷库专业设计以及安装的公司，致力于为客户提供良好的服务以及更加安全专业的冷库，蔬菜冷冻库安装价格，以良好的信誉口碑和好的成效业绩，赢得了众多国内外企业的信任。目前公司代理众多的国际品牌制冷设备及配件，可满足从五吨至上千吨冷库的各种需要。

公司秉承着质量为根本，视信誉为生命，以强烈的市场竞争意识和蓬勃进取的精神，不断开拓市场。同时我们尽量做到每一个细节都设身处地为客户着想，湄潭蔬菜冷冻库，让客户没有后顾之忧。

重庆冷库蒸发器安装规范

1、安装内容先把吊装螺丝孔开好，并开好铜管及电线孔，后二孔要修整以防快口留下隐患，自配排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM，蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直，两者间高差为250MM，如是冷冻库，排水管内穿排水电热丝，排水电热丝发热部位，只能伸到库板内50MM处，排水管外部保温处理，冷藏不需电热丝，水果蔬菜冷冻库安装，其它相同。

2、吊装注意蒸发器进风口不能对着库门。

3、冷库机组主机安装规范主机位置离蒸发器越近越好。

4、冷凝器安装冷凝器安放位置离主机越近越好，交好在主机偏上位，冷凝器安装位具备更佳散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口。

5、铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

重庆冷库安装 重庆制冷设备安装公司 重庆小型冷库安装多少钱

如何摸出制冷制冷设备的故障

重庆再甜制冷设备有限公司下面简单给大家讲解一下：如何摸出制冷制冷设备的故障

压缩机正常运行20~30分钟后，摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度，凭手感便可判断制冷效果的好坏。

摸蒸发器的表面温度：工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的，其表面是发凉的，一般在15度左右，裸1露在外的铜管弯头处有凝露水。

摸冷凝器的表面温度：空调器开机运转后，冷凝器很快就会热起来，热得越快说明制冷越快，在正常使用情况下，冷凝器的温度可达80度左右，冷凝管壁温度一般在45-55。

重庆再甜制冷设备有限公司，是集制冷设备生产、专业冷库设计、安装、维修于一体的综合性公司。

湄潭蔬菜冷冻库-重庆再甜制冷设备厂家-水果蔬菜冷冻库安装由重庆再甜制冷设备有限公司提供。湄潭蔬菜冷冻库-重庆再甜制冷设备厂家-水果蔬菜冷冻库安装是重庆再甜制冷设备有限公司（www.cqztzl.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：柏老师。同时本公司（www.cqztzl.com）还是从事四川保鲜冷库安装设计，重庆蔬菜保鲜冷库设计，贵州气调保鲜冷库设计的厂家，欢迎来电咨询。