

铝芯电缆价格表 东风电缆 铝芯电缆

产品名称	铝芯电缆价格表 东风电缆 铝芯电缆
公司名称	广州市东风电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风工业园
联系电话	13580590101

产品详情

广州市东风电线电缆有限公司是一家集专业设计、生产、销售、电工解决方案提供为一体的中型企业。在公司有序经营中我们一直秉承“协作互信、传承带教、纪律严明、诚信务实”的价值理念。成为了南方电网、广东电网、保利置业、恒大地产、万科地产、雅居乐地产、格力集团、美的集团等企业的材料供应商，充分体现了我公司产品在行业中享有较高的声誉和度。本公司主要生产产品有：铜芯绝缘电缆、铜芯聚氯乙烯护套软电缆、铝芯塑料绝缘电线、铜芯聚氯乙烯绞型软线、铜芯聚氯乙烯绝缘（铠装）电力电缆、护套控制电缆等。

铝电缆不能长期使用的原因：

（1）易出现电解腐蚀作用。若不同电位的两金属间存在带酸性或碱性的液体，则两金属将形成局部电池。铝的电位为-0.78V，而铜为-0.17V，当铝导体与铜导体间存在含盐分的水分时就形成此种局部电池。电离作用将使电位低的铝导体受到腐蚀而增大接触电阻。

（2）易被腐蚀。对于PVC绝缘的铝芯电线、电缆，还可能出现另一个问题。为阻止PVC绝缘分解出气体，PVC绝缘内添加有阻止分解的稳定剂。但当线路温度超过75℃时，例如发生线路过载或因其他原因而使连接处温度过高时，稳定剂就不再能阻止的形成，而是要腐蚀铝的，这同样也将增大接触电阻和起火危险。

广州市东风电缆有限公司始创于1992年，是一家拥有先进的全套自动化生产设备，生产技术及配套各种检测仪器的电线、电缆专业制造企业，主要生产电力电缆、控制电缆、橡套电缆、各种阻燃、低烟无卤、低烟低卤、耐火及耐高温电线电缆、架空绝缘电缆、船用电缆、高压高联电力电缆、低压辐照交联电力电缆、低压辐照交联控制电缆、低压辐照交联电线、布电线、铝绞线和钢芯铝绞线、架空绝缘线等十大类、全系列、一万多种规格电线电缆产品。

各种型

各种型号电缆的用途：

- 1、ZA-YJV，低压铝芯电缆，ZA-YJLV，铝芯电缆价格表，ZB-YJV，ZB-YJLV，ZC-YJV，ZC-YJLV，交联聚乙烯绝缘聚护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在対阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
- 2、ZA-YJV22，ZA-YJLV22，ZB-YJV22，ZB-YJLV22，ZC-YJV22，ZC-YJLV22，交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。
- 3、ZA-VV，ZA-VLV，ZB-VV，ZB-VLV，ZC-VV，ZC-VLV，聚绝缘聚护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在対阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
- 4、ZA-VV22，ZA-VLV22，ZB-VV22，ZB-VLV22，ZC-VV22，ZC-VLV22，聚绝缘钢带铠装聚护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。
- 5、WDZA-YJY，WDZA-YJLY，铝芯电缆，WDZB-YJY，WDZB-YJLY，WDZC-YJY，WDZC-YJLY，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在対阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。

广州东风电缆厂始创于1992年，是一家拥有先进的自动化生产设备、生产技术及配套各种检测仪器的电线、电缆专业制造企业。座落在交通方便的广州市花都区炭步镇，铝芯电缆，工厂占地面积为19000多平方米，其中标准厂房建筑面积30000多平方米。拥有先进的生产设备和检测装备。2008年11月25日企业改制为广州市花都东风电缆厂有限公司。

YJLV-1KV电缆YJLV电力电缆，即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯1乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U₀/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用，执行标准为GB/T12706.1-2008（等效采用IEC60502-1:2004）；

电缆使用特性：

- 1、电缆导体长期允许工作温度：聚氯1乙烯绝缘绝缘电缆不超过70℃；交联聚乙烯绝缘电缆不超过90℃。
- 2、短路时间长持续时间不超过5秒，电缆导体的高温不超过160℃；

3、电缆敷设环境温度根据型号不同，PVC护套施工环境温度不低于0℃，PE护套施工环境温度不低于零下20度。电缆运行后不可移动

铝芯电缆价格表-东风电缆-铝芯电缆由广州市东风电缆有限公司提供。广州市东风电缆有限公司（www.dongfeng-cable.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！