

七台河洁净厂房 洁净厂房装修 锡林净化

产品名称	七台河洁净厂房 洁净厂房装修 锡林净化
公司名称	锡林净化科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	13222999953 13222999953

产品详情

锡林净化坚持品质、效率与诚信，洁净厂房设计规范，为客户提供专业的实验室服务，对实验室进行工程设计/施工，包括医疗工程/手术室/ICU工程/GMP制药/生物制药/实验室净化工程/化妆品/食品/医疗器械净化工程/电子无尘室工程等。

空气和物表消毒应采取安全、有效的方法，如采用紫外线消毒的，使用中紫外线灯的辐照强度不得小于70微瓦/平方厘米，七台河洁净厂房，并按照30瓦/10平方米设置。第十六条，生铲间工作面混合照度不得小于200勒克斯，洁净厂房的设计与施工，检验场所工作面混合照度不得小于500勒克斯。第十七条，厕所不得设在生产车间内部，应为水冲式厕所，厕所与车间之间应设缓冲区，瓶防臭、防蚊蝇昆虫、通风排气等设施。

无尘车间净化设备的安装：(3)带有风机的气闸室、风淋室与地面间应设置隔振垫；安装时应按产品说明要求，做到平整并与无尘车间围护结构间配合正确，其接缝应进行密封。(4)机械式余压阀的安装，阀体、阅板的转轴均应水平，允许偏差为 ± 1000 。余压阀的安装位置应符合设计要求，一般设在室内气流的下风侧，并不应在工作面高度的范围内。

锡林净化坚持品质、效率与诚信，为客户提供专业的实验室服务，洁净厂房装修，对实验室进行工程设计/施工，包括医疗工程/手术室/ICU工程/GMP制药/生物制药/实验室净化工程/化妆品/食品/医疗器械净化工程/电子无尘室工程等。

第十条，生产间的物流通道应宽敞，采用无阻拦设计。第十一条，设参观走廊的生产间应用玻璃墙与生产区隔开，防止污染。第十二条，屋顶房梁、管道应尽量避免暴露在外。暴露在外的管道不得接触墙壁，宜采用托架悬挂或支撑，与四周有足够的间隔以便清洁。第十三条，仓库内应有货物架或垫仓板库存的货物码放应离地、离墙10厘米以上，离额50厘米以上，并留出通道。

七台河洁净厂房-洁净厂房装修-锡林净化(推荐商家)由锡林净化科技(上海)有限公司提供。锡林净化科技(上海)有限公司(xilin-clean.com)为客户提供“工程施工”等业务，公司拥有“锡林净化科技”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：沈冲。