

汕头水泥烟道 广州市浩盛水泥制品 环保排烟管道

产品名称	汕头水泥烟道 广州市浩盛水泥制品 环保排烟管道
公司名称	广州市浩盛水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云湖街龙湖第一工业区A2号
联系电话	13602459922

产品详情

广州市浩盛水泥制品公司是一家生产型及销售型的水泥制品厂家，水泥烟道价格，多年来一直专注于水泥制品行业。公司自成立以来不断发扬“以人为本、开拓创新”的企业精神，信奉“以质量求生存，以规模求效益”的宗旨竭诚为广大用户服务，面对今天的建改热潮，水泥烟道生产厂家，广州市浩盛水泥制品厂全体员工将倍加努力，努力满足广大客户的需求。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。您的要求，就是我们的追求，您的肯定，就是我们的荣幸！公司主营：水泥排烟管道价格，水泥烟道价格，水泥烟道哪家好，厨房水泥排烟管道，水泥烟道等等。

排烟管道的两种排烟方式：1.通风排烟方式在对房间利用排烟机进行机械排烟的同时，利用送风机进行机械送风，这种方式称为通风排烟方式。由于这种机械排烟方式给控制区送入了大量的新鲜空气，为避免产生助燃的影响，它不适用于应用在着火区的，可用于非着火的有烟区，系统运行时可使系统的送风量稍大于排烟量，使控制区显微正压。这种方式的优点是防烟排烟效果好，而且稳定，不受任何气象条件的影响从而确保控制区域的安全，缺点是需要送、排风两套机械设备。投资较高。耗电量也较大。2.负压机械排烟方式利用排烟机把着火房间中产生的烟气通过排烟口排到室外的排烟方式称为负压排烟方式。在火灾发展初期，这种排烟方式能使着火房间内压力下降，造成负压，烟气不会像其它区域扩散。但火灾猛烈发展阶段，由于烟气大量产生，排烟机如来不及把其完全排除，烟气就可能扩散到其它区域中去。另外排烟机要求能承受高温烟气，而且还需要设防火阀，在超温时自动关闭停止排烟。所以，不仅初投资高，而且日常维护管理费用也高。

排烟管道设计安装不合理的原因：一、主排烟管道通风面积不够根据工程经验，排烟主管道内风速不能超过15m/s，否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不畅通。在油烟净化器的运行实践中，大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不畅通，管道内气体的流速都在15m/s以上。二、管道截面积变小排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，截面上阻力增加，造成气流不畅通。三、排管道使用后积聚物堆积排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟

管道平面，在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。四、低层排烟不顺畅不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，离出口近的楼层厨房排烟效果较好，而较低楼层的厨房排烟不通畅。五、建议配备排烟风机对于油烟较大的厨房，建议还配备一个排烟风机。常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。

广州市浩盛水泥制品公司是一家生产型及销售型的水泥制品厂家，多年来一直专注于水泥制品行业。公司自成立以来不断发扬“以人为本、开拓创新”的企业精神，信奉“以质量求生存，以规模求效益”的宗旨竭诚为广大用户服务，面对今天的建改热潮，广州市浩盛水泥制品厂全体员工将倍加努力，努力满足广大客户的需求。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。您的要求，就是我们的追求，您的肯定，就是我们的荣幸！公司主营：水泥排烟管道价格，预制水泥烟道，水泥烟道哪家好，厨房水泥排烟管道，水泥烟道等等。

对于通风设备产生负压的原理是什么?通风设备向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，通风设备集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到通风设备形成对流吹风。在这个过程中，靠近通风设备附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。

对于通风设备维护保养有什么制度1、监测装置在井下连续运行6-12个月，要运到地面进行检修。2、监测传感器每7天要用标准气样至少调校一次。3、装置出现故障要及时处理，井下处理故障时必须严格执行有关规定，环保排烟管道，井下无法处理时，要在24小时内更换，处理故障期间应有安全措施。4、井下安装的局部通风机由机电科负责管理和维护，因故需要拆除或移位时，必须制定措施。5、传感器、监测分站及信号线，必须定期有专人维护，确保运行正常，杜绝各类事故及隐患。6、井下监测装置被砸坏或非监测人员私自拆卸造成损坏的，要照价赔偿。传输信号线丢失或被截断，要追查管辖范围内的区(队)长责任，并罚款。

广州市浩盛水泥制品公司是一家生产型及销售型的水泥制品厂家，多年来一直专注于水泥制品行业。公司主营：预制水泥烟道，水泥烟道厂家，水泥烟道管价格，水泥烟道生产厂家，厨房水泥排烟管道等等。本公司位于天河区以及增城市，公司自成立以来不断发扬“以人为本、开拓创新”的企业精神，信奉“以质量求生存，以规模求效益”的宗旨竭诚为广大用户服务，汕头水泥烟道，随着城市建设步伐的加快，人们居住生活水平的提高，对道路交通、公共场所、街道门庭及周围环境的要求也逐步向更高层次、更高标准方向发展。

操作方法

- 1、打开机器，在内模外围刷一层机油以方便脱落；
- 2、在内模外周围上一圈钢丝网；
- 3、将混合好的砂浆放入内模和外模之间的缝隙直至填满；

- 4、启动振动泵，同时现场情况逐步添加水泥砂浆，待水泥砂浆静止时关闭振动泵。
- 5、内部加热，加快水泥初凝时间；
- 6、待水泥表面达到一定硬度时开始脱模，先收内模左右两侧，限位开关控制其行程；
- 7、沿脱模方向轻推水泥制品即可轻松脱模，脱模后分别复位内模上下和左右两侧；
- 8、将水泥制品用轮转车运到待晾干区域，重复以上操作。

烟道管常规尺寸：

25*30cm 30*35cm

30*40cm 35*40cm

35*45cm 35*50cm

40*50cm 45*55cm

汕头水泥烟道-广州市浩盛水泥制品-环保排烟管道由广州市浩盛水泥制品有限公司提供。汕头水泥烟道-广州市浩盛水泥制品-环保排烟管道是广州市浩盛水泥制品有限公司（www.gzhaosheng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：罗先生。同时本公司（www.gzfzcj.cn）还是从事清远混凝土方桩，增城钢筋混凝土方桩，佛山预制混凝土方桩施工的厂家，欢迎来电咨询。