

华鹏交通科技安全设施 路牌生产厂家 南昌路牌

产品名称	华鹏交通科技安全设施 路牌生产厂家 南昌路牌
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

产品详情

关于交通指示牌的反光膜等级分类标

一、交通指示牌的反光膜的历史。

1937年，世界上块反光膜在美国的一家实验室诞生。1939年，在美国明尼苏达州的公路边，次在露天条件下使用了一块用反光膜制作的标志牌。

反光膜

20世纪80年代引进到中国，20世纪90年代，中国境内开始陆续出现了一批生产厂家，制造这种反光膜。

二、交通指示牌的反光膜的分类。

按反光膜反光单元的结构，将反光膜划分为两大类，玻璃珠型反光膜和微棱镜型。

按照反光膜的背胶种类，反光膜可以分为热敏胶反光膜、压敏胶反光膜和无背胶反光膜。

交通标志牌反光膜

三、交通指示牌的反光膜的技术标准。

中国反光膜标准是GB/T18833-2012，《道路交通反光膜》。反光膜按照其光度性结构和用途，分为7种类型。

(1) I类，为透镜埋入式玻璃珠型结构，称工程级反光膜，使用寿命一般为7年，可用于通指示牌和作业区设施。

标志牌反光膜

(2) II类，南昌路牌，通常为透镜埋入式玻璃珠型结构，指路牌制作，称超工程级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于耐久通标志恶化作业区设施。

(3) III类，通常的密封式玻璃珠型结构，称高强级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于通指示牌和作业区设施。

(4) IV类，路牌生产厂家，通常为微棱镜结构，称级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于通标志、作业区设施和轮廓标。

标志反光膜

(5) V类——通常为微棱镜型结构，称钻石级反光膜。大角度反光性能好，称大角度反光膜，使用寿命一般为10年，可用于通标志、作业区设施和轮廓标。

(6) VI类，通常为微棱镜结构，有金属镀层，使用寿命一般为3年，可用于轮廓标和交通柱，无金属镀层时也可用于作业区设施和字符较少的交通标志。

交通标志牌反光膜

(7) VII类，通常为微棱镜结构，柔性材质、使用寿命一般为3年，可用于临时通标志和作业区设施。

准

交通标志的形状一般使用规则如下：

- a. 正等边三角形：用于警告标志；
- b. 圆形：用于禁令和指示标志；
- c. 倒等边三角形：用于“减速让行”禁令标志；
- d. 八角形：用于“停车让行”禁令标志；
- e. 叉形：用于“铁路平交道口叉形符号”警告标志；
- f. 方形：用于指路标志，部分警告、禁令和指示标志，旅游区标志，辅助标志，告示标志灯。

养护

1、交通护栏的检查

交通护栏检查包括日常检查和每季度定期检查，检查内容如下：

- (1)各类护栏结构部分有无损坏或变形，立柱与水平构件的紧固状况。
- (2)污秽程度及油漆状况。

(3)拉索的松弛程度。

(4)护栏及反光膜的缺损情况。

2. 养护与维修

(1)经常清理护栏周围的杂草及其他堆积杂物。

(2)护栏表面油漆脱落应及时涂刷。

(3)由于交通事故或自然灾害造成护栏缺损或变形要及时补充或更换。

(4)由于路面补强或调整路基纵断面，使护栏标高发生显著变化的，应对护栏的高度予以相应的调整。

(5)锈蚀严重的护栏应予以更换。

粉末涂料在交通护栏上的应用

交通护栏的种类

交通护栏一般按用途分，有高速公路护栏、铁路护栏、机场护栏、港口护栏及城市道路护栏。

按结构分，有隔离栅和波形梁防撞板；按涂装方法分，有喷塑护栏和浸塑护栏；按所用粉末涂料分，有热固性粉末护栏和热塑性粉末护栏。一般情况下，常按用途分类。

华鹏交通科技安全设施(图)-路牌生产厂家-南昌路牌由江西华鹏交通科技有限公司提供。江西华鹏交通科技有限公司(www.hpjtkj.com)是一家从事“交通设施,交通信号控制系统,隔离护栏,指示标志牌道钉”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“交通设施,道路交通设施,交通信号控制系统,道钉,道钉系统”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使华鹏交通科技在交通安全标志中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!