

人防过滤吸收器 莱森环境深受信赖 人防过滤吸收器价格

产品名称	人防过滤吸收器 莱森环境深受信赖 人防过滤吸收器价格
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

产品详情

过滤吸收器主要由进风扩散器、活性自由基激发器、精滤单元、滤毒单元、壳体、出风扩散器、盲盖及主要附件组成。过滤吸收器在开箱前应首先进行包装箱外观检查，包装箱外观应无破损，外观无明显变形；打开包装箱后，检查是否有损伤及变形现象；检查后应放置于能避免暴晒、雨、雪、风沙的干燥场所。

过滤吸收器的使用要求有：

工作温湿度：0 ~40 ，相对湿度不大于95%

贮存温度：-20 ~40

抗冲击波余压：不小于30KPa

贮存有效期：不小于30年

供电：220V/50HZ

功率不大于90W

人防过滤吸收器安装前应进一步核对设备轴线位置及标高与设计图相符，检查孔留孔洞、预埋件的位置，应符合要求，现场技术人员应对安装工人进行技术质量和安全交底。料具准备：预制加工的支架，人防过滤吸收器，吊架及设备运到安装地点附近。施工用料如螺栓、螺母、垫料。密封胶等已进入仓库，人防过滤吸收器价格，数量应能满足连续施工。人防过滤吸收器施工工具如：扳手、钢丝钳、螺丝刀、

手锤、扁铲、冲子、线锤、卷尺、水平尺、吊装机械等应进入现场。作业地点需要的辅助设施，如梯子、脚手架、电源和安全防护装置已具备。

过滤吸收器中施工要点：

- 1、过滤吸收器必须水平安装，安装时气流方向应与设备标示的气流方向相一致。
- 2、链接过滤吸收器前后的通风管道必须密封，生产人防过滤吸收器厂家，连接法兰部分不得漏气，人防过滤吸收器生产厂家，周围需留有一定的检修距离，并假设在可拆卸的钢架支架上固定。
- 3、外壳不得有较大碰伤、穿孔、擦痕均不得安装使用。
- 4、存放时间超过五年以上的过滤吸收器，必须经我单位进DMMP性能检测通过并进行维护保养后方可进行安装使用。
- 5、当发现阻力超过70mmH₂O时应拆卸进行更换：
 - (1) 带上防护手套和防毒面具及防毒衣服。
 - (2) 拆除与三通管连接的支管。
 - (3) 密封已拆除下来的过滤吸收器两头进出口断面，搬出室外妥善处理。
 - (4) 安装新的过滤吸收器并按要求连接好进出口法兰的管道。

人防过滤吸收器-莱森环境深受信赖-人防过滤吸收器价格由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（www.zhongguolaisen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！