

# 地铁闸机 东莞市君安电子科技有限公司 地铁闸机厂家

产品名称	地铁闸机 东莞市君安电子科技有限公司 地铁闸机厂家
公司名称	东莞市君安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石鼓第二工业区
联系电话	13560836709

## 产品详情

三辊闸也叫三杆闸、三棍闸、三滚闸、辊闸、滚闸。拦阻体（闸杆）由3根金属杆组成空间三角形，地铁闸机厂家，一般采用中空封闭的不锈钢管，坚固不易变形，通过旋转实现拦阻和放行。

三辊闸是z早出现的闸机类型，也是至今发展z为成熟完善的，但有逐渐被后续的摆闸和翼闸取代的趋势。

从机芯控制方式上分为机械式、半自动式、全自动式。从形态上分为立式和桥式，立式三辊闸体积较小，比较容易安装；桥式三辊闸的通道较长，安保性更高。

### 人行通道闸在校园图书馆的应用

通过校园智能翼闸对接实现了校园卡在图书管理系统的应用，包括身份识别及校园卡金融服务。

在图书馆管理信息系统操作终端，地铁闸机供应，安装读卡助手对卡进行读写操作；TCP/IP收费能提供简单收费管理；通过路由设备实现图书馆专网和一卡通专网之间互联互通。

### 系统对接方案概述

图书馆信息管理系统，与翼闸“一卡通”系统对接后，实现图书管理系统与翼闸“一卡通”平台的信息

同步，保证“开卡即办证，离校即注销”，卡的更换挂失可即时与图书管理系统关联，能够通过校园卡直接在读卡器上进行图书的借阅、扣费等管理紧耦合接入。

## 闸机结构组成

闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。

### 箱体

保护机芯、控制模块等内部部件，并起到支撑作用。

主体材质通常采用304或316的不锈钢，地铁闸机，辅助材质包括有机玻璃、钢化玻璃、树脂、石材或木材等。选材一般需考虑坚固、美观、不易变形，防刮防划痕，防锈防腐蚀，较易加工固定。

### 拦阻体

在不允许行人通过的时候起拦阻作用，允许行人通过时会打开放行。一般以门或栏杆的形式实现。

选材一般需考虑坚固，能承受一定的冲击力，但自身的冲击力对人不能有伤害，重量尽量小，美观，防锈防腐蚀，易于加工固定，损坏后不伤人。

地铁闸机-东莞市君安电子科技-地铁闸机厂家由东莞市君安电子科技有限公司提供。东莞市君安电子科技有限公司（[www.junandianzi.com](http://www.junandianzi.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！