

湖南耐磨彩色沥青路面 隆翔筑路2020新款

产品名称	湖南耐磨彩色沥青路面 隆翔筑路2020新款
公司名称	山东隆翔筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	18153429888

产品详情

彩色防滑路面的作用：

就是能够，过长的直线公路，容易使驾驶人员造成思想和错觉，也会产生视景与操作的单调、乏味感，就容易导致发生交通事故。驾驶员在行驶的途中关注较多的是路面，耐磨彩色沥青路面修补，鲜艳的色彩能够吸引驾驶员的注意力，使其保持头脑清醒，减少交通事故发生。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。期待与您的合作

我们在使用彩色沥青路面时掉色怎么办：

办法1、彩色稀浆封层是选用改性乳化树脂作为粘结料，而集料选用彩色碎石，配以颜料及添加剂，并运用专门摊铺机进行施工;在施工时，作业人员应当佩戴好防护眼镜、口罩等，防止由于眼睛受沾污而受伤。

办法2、彩色油漆涂层是在有色差的彩色沥青路面或混凝土路面上喷涂彩色油漆涂层或别的有关商品;运用机械办法除漆时，往往会发作大量尘埃，所以要设置独立的排风系统和除尘装置。

办法3、在沥青路面或混凝土路面上撒布粘接力强的树脂，耐磨彩色沥青路面价格，再撒布有色骨料使其

粘接。

一般我们使用的彩色防滑路面的施工的工艺：

工艺1、素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，耐磨彩色沥青路面多少钱一平米，应在浇筑完成二个月后，湖南耐磨彩色沥青路面，铺设彩色陶瓷颗粒路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平路面会增加材料的使用量。

工艺2、素地清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清除干净，路面有深坑或破损，应先进行修补。

工艺3、底涂施工：当基面是水泥时用户外道路专用粘接底料按配比搅拌均匀后用辊筒滚涂施工，在沥青路面施工时不用涂刷底涂；

工艺4、刮涂树脂粘接料：将彩色路面专用粘接料按配比搅拌均匀后用镘刀齿耙刮涂施工；地面不平整处、凹坑用树脂砂浆材料完全填补平整；

湖南耐磨彩色沥青路面-隆翔筑路2020新款由山东隆翔筑路设备有限公司提供。山东隆翔筑路设备有限公司（www.sdlxzl.com）是从事“沥青罐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：殷经理。