

金刚砂固化地坪施工工程 力川建筑 固化地坪

产品名称	金刚砂固化地坪施工工程 力川建筑 固化地坪
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

产品详情

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。固化地坪

永康市力川建筑材料与您分享：环氧地坪漆怎么施工

地面基础是首先要注意的，如果有起砂，地表脱落，起灰等问题，固化地坪，要先将基面处理好后再进行施工。

有的地面本身自带酸碱，这在具体施工中也会影响到实际施工的效果。

环氧的涂料有溶剂型和无溶剂型两类，做底中面涂刷的时候根据地表的相应需求，可选对应的材料。

有时候施工完成后一段时间，地面会有开裂，起粉，表层碎裂等问题，这是因为，在施工的时候没有做好材料的配比导致的，此外，材料中水分过多也会导致施工完成地面出现问题。固化地坪

这就要求我们在做地坪涂刷的每道工序中都注意到相应的固化，每道工序应等地坪表面彻底干燥后才能进行下道工序。

欢迎新老顾客来电咨询~

固化地坪永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：环氧橘皮止滑地坪

环氧橘皮止滑地坪漆或许不像其他环氧地坪漆表面那样平整、水光，因为它的表面像是布满涟漪的水面，纹理丰富，摸过去很是粗糙，也正是因为它这些特有的性能，才使得它具有很强的止滑功能。在停车场地坪漆施工过程中，专业的地坪漆厂家将它运用在坡道区域能有效防止汽车打滑出现事故，减少出现小面积或是大面积的意外事故，同时橘皮纹能增大地面的摩擦力同时降低胎噪给停车库一个安全空间。

欢迎新老顾客来电咨询~

固化地坪永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：防静电地坪漆

普通型封闭底漆，导电铜铂或铜网，金刚砂固化地坪施工工程，抗静电腻子或中涂漆抗静电面漆地面处理-涂封闭底漆-铺导电铜铂接地-刮导电腻子或涂导电中涂漆-打磨平整-涂抗静电面漆（喷涂、刷涂或辊涂）总涂膜厚0.2-0.5mm，固化地坪施工工程，抗静电面层厚度约0.1-0.2mm（涂两道），造价低，涂装时有溶剂释放，表面平整度及面层耐磨使用寿命不如自流平型。

自流平型封闭底漆，导电铜铂或铜网，抗静电腻子或砂浆，无溶剂自流平抗静电地坪漆地面处理-涂封闭底漆-铺导电铜铂接地-导电腻子或砂浆-镟涂或高压无气喷涂无溶剂自流平抗静电面漆总涂膜厚1-3mm或更厚，抗静电面层厚度在0.7mm以上，涂装时无溶剂释放，施工方便快捷，表面平整美观，防静电面层耐磨损寿命在20年以上。

欢迎新老顾客来电咨询~

金刚砂固化地坪施工工程-力川建筑(在线咨询)-固化地坪由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司（www.zjykb.com）有实力，信誉好，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进力川建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！