

赫斯曼光电转换器 光电转换器 北京中达信泰科技公司

产品名称	赫斯曼光电转换器 光电转换器 北京中达信泰科技公司
公司名称	北京中达信泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路97号8幢A605
联系电话	18601920081

产品详情

赫斯曼光电转换器的应用领域

北京中达信泰科技有限公司专业供应赫斯曼光电转换器，我们为您分析该产品的以下信息。

中小型企业网络一般都比较密集，赫斯曼光电转换器，并不像大型企业那样分散，因此，赫斯曼光电转换器，所需要的光纤收发器的覆盖范围也并不需要太大，赫斯曼光电转换器，而这一点正是多模光纤收发器的特点。而中小型企业大多数还是采用的百兆网络，因此，我们只需要选择百兆多模光纤收发器就能满足用户之需。

赫斯曼光电转换器的使用注意事项

光纤收发器有多种不同的分类，而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别：SC接头光纤收发器和FC/ST接头光纤收发器。在使用光纤收发器连接不同的设备时，光电转换器，必须注意使用的端口不同。

1、光纤收发器到100BASE-TX设备（交换机，集线器）的连接：

确认双绞线的长度不超过100米;连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口（Uplink口），另一端到100BASE-TX设（交换机，集线器）的RJ-45口（普通口）。

2、光纤收发器到100BASE-TX设备（网卡）的连接：

确认双绞线的长度不超过100米;连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口（100BASE-TX口），另一端到网卡的RJ-45口。

3、光纤收发器到100BASE-FX的连接：

确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;光纤的一端连光纤收发器的SC/FC/ST接头，另一端连接100BASE-FX设备的SC/ST接头。另外需要补充的是很多用户在使用光纤收发器时认为：只要光纤的长度在单模光纤或多模光纤所能支持的距离内就可以正常使用。www.hxgdj.com其实这是一种错误的认识，这种认识只有在连接的设备都是全双工的设备时才是正确的，当有半双工的设备时，光纤的传输距离就有一定的限制了。

想要了解更多赫斯曼光电转换器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

赫斯曼光电转换器的特点有哪些？

以下是北京中达信泰科技有限公司为您一起分享的内容，北京中达信泰科技有限公司专业供应赫斯曼光电转换器，欢迎新老客户莅临。

赫斯曼光电转换器/OZD光电转换器简介

丰富的产品线，可满足多种总线协议

支持所有光纤类型：塑料、玻璃...

光纤环网冗余

具备危险场合认证EX-ZONE 1

坚固的金属外壳

赫斯曼光电转换器-光电转换器-北京中达信泰科技公司由北京中达信泰科技有限公司提供。北京中达信泰科技有限公司（www.zhongdaxintai.com）是北京昌平区,科研仪器仪表的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中达信泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中达信泰更加美好的未来。