

# 益昌标准件 穿墙螺栓孔封堵 穿墙螺栓

产品名称	益昌标准件 穿墙螺栓孔封堵 穿墙螺栓
公司名称	永年县益昌标准件
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺标准件新商城
联系电话	13731012760

## 产品详情

对于止水穿墙螺栓的螺栓的直径和止水钢板中有着不同规格都能够使用在地下的混凝土施工中。止水穿墙螺栓的结构设计，其防水的对拉内撑的外圆上面都设置了止水的水圈，穿墙螺栓，并且还在两端的部分分别安装了中间有着圆孔的支撑垫，在内撑的内腔上面设置了遇到水就会膨胀的材料。穿墙螺丝的布置对于模板结构的整体性、刚度以及强度影响都很大。穿墙螺丝一般采用两端套丝的圆钢螺丝，又称对拉螺栓，也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧的。

在浇筑墙或柱混凝土是固定模板，防止暴模，之所以要止水，就是因为这根杆穿过墙了，穿墙螺栓孔封堵，水容易沿着螺杆渗透进去，所以止水螺杆在螺杆中间焊接一个四方形的钢筋片叫止水片，外墙穿墙螺栓，可以防水。

新型螺杆和传统螺杆的区别：

一、安装过程：

- 1、传统螺杆因塑料胶垫后的定位片有开焊现象，模板会出现向，因此需使用到水泥支撑、水泥垫块等步骤。
- 2、新型止不螺杆因塑料胶垫后为螺栓不会出现松动，所以可以不用水泥支撑、水泥垫块，更方便施工节省材料。

从三段式止水螺栓的结构上我们就可以看出，三段式止水螺栓是有三段组成的，中间段，两端各有一个端螺杆，浇筑混凝土后中间段内杆留在墙内，依靠内杆焊接的止水片与混凝土结合可以增加水的渗透路径，起到止水作用。大模板连接应不少于五条穿墙表面是指在去除表面浮锈等之后用用维氏或表面洛氏打硬度，芯部要在去除部部1/2直径长部后在表面与芯部1/2的地方打硬度，两个硬度之差不能超过30个H

V，表面高出30HV说明表面渗碳了，是不允许的，如果表面低了30HV以上说明表面脱碳了试验而改用洛氏硬度计量。益昌标准件(图)-穿墙螺栓孔封堵-  
穿墙螺栓由永年县益昌标准件提供。永年县益昌标准件（[www.ycbzj.com](http://www.ycbzj.com)）有实力，信誉好，在河北邯郸的紧固件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进益昌标准件和您携手步入辉煌，共创美好未来！