

预制混凝土检查井质量 通达建材有限公司 济南预制混凝土检查井

产品名称	预制混凝土检查井质量 通达建材有限公司 济南预制混凝土检查井
公司名称	寿光通达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市上口镇西方吕工业园
联系电话	15762596655

产品详情

预制检查井的安装以及井盖安装

一、接管安装

1. 预制检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井 - 管 - 井 - 管顺序安装，预制混凝土检查井厂家，并逐渐向下游支管、干管延伸。
2. 井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。
3. 井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管径时，应管内底平接。
4. 管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为 315mm，应采用专用工具，不得用链条扳手。

预制检查井井盖安装

1. 井盖安装前应精准测量井筒长度，切割井筒多于部分。
2. 安装井盖应按输送介质性质确定，污水和雨水井盖等不得混淆。
3. 有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。

预制检查井使用较多的是日本，结构方式更多的是圆形屉式结构，预制混凝土检查井销售，也就是井型为圆形，通过层层预制环的相互圈叠成型。此种结构的优点是：大多数情况下，圆形井筒无需配钢筋或较少钢筋就能承受井室竖向压力和周边土体侧压力，同时更方便模具制作及装配。我国预制检查井的制作也已经初步完成了标准化生产、实践。现在，我国所用到的标准化预制井分为两种：矩形井和圆形井。

水泥检查井-排水用检查井构件，预制检查井构件，预制水泥检查井成品，排水用预制检查井，污水预制检查井，市政检查井构件生产厂家市政工程用检查井，包括井的内壁均匀分布有伸缩挡圈伸缩挡圈共设有六个，六个伸缩挡圈之间通过连接铁杆紧固相连，通过井筒的内壁均匀分布有伸缩挡圈，并且伸缩挡圈共设有六个，预制混凝土检查井质量，而伸缩挡圈之间通过连接铁杆相连接，六个伸缩挡圈可将井筒内壁完全撑住，使井筒结构更加紧凑，济南预制混凝土检查井，不易出现变形的现象，保证井筒的完整性，伸缩挡圈上设置有过滤格栅，过滤格栅共三个，三个过滤格栅之间通过拉杆相连，过滤格栅的表面固定有三角固定架，通过井筒的内部设置有三个过滤格栅，而过滤格栅的表面固定有三角固定架，三角固定架可将过滤格栅完全固定住。

预制混凝土检查井质量-通达建材有限公司-济南预制混凝土检查井由寿光通达建材有限公司提供。“水泥管,钢筋混凝土排水管,水泥检查井”就选寿光通达建材有限公司（www.sgtongda.com），公司位于：寿光市上口镇西方吕工业园，多年来，通达建材坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通达建材期待成为您的长期合作伙伴！