

# fkM氟橡胶密封圈厂家 菏泽密封圈厂家 普洛森密封件

产品名称	fkM氟橡胶密封圈厂家 菏泽密封圈厂家 普洛森密封件
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

## 产品详情

### YX型轴用密封圈

YXd型密封圈是适合中国机械设备市场使用的活塞杆专门密封件，常用材料为PU，NBR，FKM.不同材料适用于不同设备工况，如耐压，耐磨，耐温等。大量应用于工程机械油缸中，耐磨橡胶O型密封圈厂家，具有良好的密封效果。这类密封安装时应当采取措施避开锐边，防止密封唇损坏。当压力高于14MPa以上时，建议根部增加挡圈，菏泽密封圈厂家，以防止密封件被挤出。

### 防尘圈

防尘圈是装在活塞杆上，用于防止外部灰尘混入油缸的往复密封件。

防尘圈可分为唇形防尘圈、特康组合防尘圈、佐康组合防尘圈，其中唇形防尘圈又可分为有骨架唇形防尘圈、无骨架唇形防尘圈。

防尘圈使用注意事项：所有防尘圈均不能承压，即不具有密封功能，它的作用仅在于防尘，y型密封圈厂家，它必须与其它密封件配套使用。设计时应避免防尘圈的唇口与活塞杆孔眼或扳手对边相接触而导致被割破。

### 密封件安装方法

开式（分体式）沟槽无需工具安装。

闭式沟槽活塞杆密封件的安装1、对所有密封基体、密封件和安装工具进行清洗并上油。

2、将橡胶圈放入沟槽内（注意不得扭曲）。3、把PTFE密封环压缩成腰子形状并且不得形成尖形弯曲，将压缩的PTFE密封环放入沟槽内，用手将其轻轻地展平。

4、把复原心轴推到密封件处，并轻轻转动心轴。放置1分钟将心轴取出。安装完成。

闭式沟槽中活塞密封件的安装 1、对所有密封基体、密封件和安装工具进行清洗并上油。

2、将橡胶圈放入沟槽内（注意不得扭曲）。 3、将PTFE密封环推到导套上，密封环被拉伸。

4、将拉伸后的密封环推到活塞沟槽内。

5、将校正套推到密封环处，同时转动校正套，放置1分钟后移开校正套，安装完成。

fkM氟橡胶密封圈厂家-菏泽密封圈厂家-普洛森密封件(查看)由山东普洛森工业装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东普洛森工业装备有限公司（[www.sdpluosen.cn](http://www.sdpluosen.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.sdplsmf.com](http://www.sdplsmf.com)）还是从事液压密封件，液压密封件批发，液压密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。