

# 冠县顺冠护栏 热镀锌波形梁护栏板 甘南波形梁护栏板

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 冠县顺冠护栏 热镀锌波形梁护栏板<br>甘南波形梁护栏板 |
| 公司名称 | 冠县顺冠交通设施有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东冠县工业园苏州路中段                 |
| 联系电话 | 13969501156                  |

## 产品详情

### 波形梁护栏板

波形护栏各构件规格介绍：

(1) 波形板：板长4320×板宽310×波深85×厚度。板长、板宽、波深为常规系数，波形板厚度根据公路等级不同，采用的厚度不同。

(2) 立柱：直径140mm或114mm为常规系数，一般高速公路、一级公路、国道、省道的护栏立柱采用140直径的；二级公路、三级公路、县道、乡镇公路的护栏立柱采用114直径的。立柱壁厚又分4.5mm、4.25mm、4.0mm、3.75mm，立柱厚度根据公路等级及防撞等级要求而定。立柱长度一般有2150mm、2000mm、1950mm、1800mm、1500mm、1200mm、1000mm。还有特殊路段（如高架桥）采用法兰立柱。

(3) 柱帽：分内径114和内径140两种型号，分别适配于外直径为114或140的立柱。

(4) 防阻块：连接方式的一种。规格为196\*178\*200\*厚度，196\*178\*200为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

(5) 托架：连接方式的另一种。规格为70\*300\*厚度，宽70\*长300为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

### 波形梁护栏板

浅谈高速公路护栏板的环保

高速公路护栏板引自于美国，80年代起，护栏板技术不断改进，作为必不可少的交通设施，下面浅谈下它的环保。

护栏板产品的防护分为四类：镀锌、镀铝、镀锌（铝）后涂塑、涂塑。

乡村和污染不严重的地区，可采用单独热浸锌层防护或单独喷塑防护型护栏板。

重工业区或海岸城市地区，特别是有酸雨的地区，普通热浸锌或喷塑单涂层护栏板未及使用年限就可能失去效用，热镀锌波形梁护栏板，造成护栏的维护成本大大增加。

波形护栏板与缆索护栏两者都是用在高速公路上的，甘南波形梁护栏板，都起到安全防护作用，有着各自的优点与缺点。

防护效果方面：缆索护栏与波形护栏板的都有着自己的防撞级别。缆索护栏的防撞效果要比波形护栏板的防撞效果好一点。缆索护栏的缆索由几条钢丝绳组成，钢丝绳的防撞与自我恢复能力比较强

热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，波形梁护栏板立柱，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，其防腐效果是非常的，在户外条件下正常使用可以使用几十年。因此两种公路防护产品的抗腐蚀效果都是非常好的

冠县顺冠护栏(图)-热镀锌波形梁护栏板-甘南波形梁护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施有限公司（[www.gxshunguan.com](http://www.gxshunguan.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺冠护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东冠县工业园苏州路中段，联系人：王经理。同时本公司（[www.zgcyxxw.com](http://www.zgcyxxw.com)）还是从事镀锌波形护栏板，道路护栏板厂家，交通护栏板价格的厂家，欢迎来电咨询。