

阳泉窑头窑尾密封厂家报价规格齐全

产品名称	阳泉窑头窑尾密封厂家报价规格齐全
公司名称	河北硕晟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区彭庄工业园
联系电话	18733661585 18733661585

产品详情

水泥是在水泥窑中煅烧，水泥窑分为立窑和回转窑，现在立窑已经被淘汰。回转窑由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、传动装置、活动窑头、窑尾密封装置、燃烧装置等部件组成。窑头窑尾密封厂家报价厂家河北硕晟环保科技有限公司致力于新型柔性密封材料生产，研发，我们以节能环保，降低能耗为研发宗旨，在建设发展的同时兼顾环境保护。窑头窑尾密封厂家报价安装后的效果减少废气量主要是应控制整个系统的空气过剩系数，减少系统漏风。理论上过剩空气每增加1%，吨熟料标煤耗提高约1kg/t·cl。因此要严格控制过剩空气量，保持预热器出口O₂在2%-4%之间。系统总的通风量合理，才能使预热器出口温度保持在较低，避免热量的不必要浪费。在保证燃烧用风的基础上，要尽量减少系统漏风，系统漏风会大大增加燃烧煤耗。

水泥回转窑是煅烧设备，回转窑正常生产时，窑内温度在1400 左右。尽管回转窑有很好的保温措施，回转窑筒体表面温度也达到300 以上，属于高温工况。另外，由于筒体和物料都很重，轮带和筒体相当运动较慢，所以轮带属于低速重载工况条件。回转窑由筒体，支承装置，带挡轮支承装置，传动装置，活动窑头，窑尾密封装置，喷煤管装置等部件组成。窑炉鱼鳞片密封是窑头窑尾密封厂家报价的一种，经常用在建材、矿山、水泥、化工和石油等的密封中，窑炉鱼鳞片密封中使用的窑头和尾罩的骨架密封环和固定法兰在制作加工方面要精细，圆度要求较高，制成强度保证充足；安装时，更要注意在动态下找正准确，牢固固定。找正反射板和柔性体、固定座时，注意准确测量和计算；确保反射板等在应用的弹性变形范围内，贴实动摩擦环且不被压坏。

目前广泛使用在水泥及化工行业的水泥回转窑密封大多为轴向迷宫式、径向接触式或二者的组合。轴向接触式密封由于其结构复杂，维修不便已被弃用。

(1) 水泥回转窑动摩擦板安装：

1)两边侧板的安装：根据确定的位置，先安装内侧上半圈侧板，在附近筒体上找一旧环缝（水泥回转窑筒体对接时的环形焊缝）作为基准点，分5个或7个点测量找正侧板，使其与筒体垂直、先把四个半

圈都点焊组对到位，二次找正调整后再焊接牢固。

2)确定动圈盖板安装位置，方法是参照前述凸点A的确定方法，在水泥回转窑筒体下方固定一带弹簧划针，测量并计算侧板处筒体一周各点（通常取12个均点）跳动值，利用正下方点的跳动值和盖板内径与筒体理论外径之差在侧板上定出盖板内径位置基点，用划针通过此基点旋转筒体画切割圆即可。用气焊沿切割线割出此圆。为保证精度，转动水泥回转窑窑体用自动气割。盖板的组对焊接：先上半圈，后下半圈，用倒链拉紧并点焊后，旋转筒体，测量盖板两侧径向偏摆，二次修整侧板外圆，使其动圈摩擦面跳动小于5 mm，达到图纸设计要求。后焊接牢固，打磨平整。固定罩的安装：以动圈摩擦面为基准，根据固定罩外径，作一长划针，旋转筒体在窑尾罩端面划线，即为固定罩外径安装位置线。还要根据斜度修整固定罩使其与水泥回转窑筒体同轴，同心度 5 mm。同时保证端面垂直于筒体轴线，窑头窑尾密封厂家报价，垂直度偏差 2 mm。根据设计要求用筋板及下支撑加固。静密封装置、摩擦片及附件的安装：只要动摩擦圈和固定罩安装正确，静密封装置和摩擦片就容易组装，注意紧固装置的松紧要适度，摩擦片与动摩擦圈一周接触均匀。该用石棉绳的地方要用，确保密封各组件的严实。

实践证明，水泥回转窑密封用此工艺安装，弥补了筒体跳动值过大的缺陷，保证了安装精度。在熟料窑运转过程中，迷宫式密封与筒体保持一定间距，接触式密封静摩擦环与动摩擦圈一周接触均匀。无振动磕碰，不宜毁坏，很好地保证了密封的使用效果。

阳泉窑头窑尾密封厂家报价规格齐全由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司（www.lfytmf.com）是河北廊坊,密封件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在硕晟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创硕晟更加美好的未来。同时本公司（www.hzymfgs.com）还是从事化工窑密封，化工冶金窑密封，化工回转窑密封的厂家，欢迎来电咨询。