

# 重庆钢构阁楼安装设计 石船镇钢结构阁楼 东茂钢构工程

产品名称	重庆钢构阁楼安装设计 石船镇钢结构阁楼 东茂钢构工程
公司名称	重庆东茂钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号
联系电话	13896010758 13896010758

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东茂钢结构工程有限公司

阁楼是钢材制成的工程结构，通常有型钢和钢板等制成的梁、桁架、柱、板等构件组成，各部分之间用焊缝、螺栓、或铆钉连接，有些钢结构还部分采用钢丝绳或钢丝束，学习钢结构应注意它的特殊点。

铁棚有下列优缺点：

### 1、材质均匀 可靠性高

钢材组织均匀，接近于各向同性匀质体，钢结构的实际工作性能比较符合目前采用的理论计算结果，故可靠性较高。

### 2、强度高 重量轻

钢材强度较高，弹性模量也高，因而钢结构构件小而轻，在同样的受力情况下钢材自重较小，可以作成跨度较大的结构，由于杆件小，也便于安装和运输。

### 3、塑性和韧性好

铁棚的塑性和韧性好，适于承受冲击和动力荷载，有较好的抗震性能。

#### 4、具有可焊性

可焊性是指钢材在焊接过程中和焊接后，都能保持焊接部分不开裂的完整性的性质。由于焊接技术的发展，焊接结构的采用，使钢结构的连接大为简化。

#### 5、安装方便 施工期限短

### 屋顶钢结构阁楼如何做好保温隔热

1、屋顶钢结构阁楼直接受到太阳热量的辐射，室内外的室温差距大就会造成钢结构阁楼内的温度也会存在着差异，钢材的导热性好但是到冬天钢结构阁楼室内的气温下降，石船镇钢结构阁楼，不能起到很好的保温作用，就起不到想要的要求，重庆钢构阁楼安装设计，所以做好钢结构阁楼的保温隔热是非常重要的。

2、屋顶钢结构阁楼保温隔热可以采用材料环保的保温板，室内保温板不仅芯层无毒无味，表层材料更是美观耐磨耐火易清洁，而且保温隔热的材料厚度在2-3cm左右，厚度适中，保温隔热效果好。但是选用保温板的也存在着缺点，选用厚度较大的市场上的泡沫板会显得空间更加狭小，防火材料等级低。本身保温板这种材料本身并不能防火，如果要室内使用请尽可能隔绝明火和远离电线。

3、屋顶钢结构阁楼还可以采用一些阻隔热量传递的材料涂刷在屋顶上，起到阻隔热量的传递，使得室内的温度保持在正常的室温下，也可以是采用一些保温隔热的板材搭建钢结构阁楼，这样整体就可以起到夏天凉快、冬天保温的作用。钢结构阁楼如果是搭建在屋顶的话就需要详细的考虑好保温隔热的处理，提高钢结构阁楼的性能。

#### 1、选择靠谱的阁楼搭建服务商

目前搭建工艺有很多，比方说钢结构隔层、钢筋混凝土现浇层、钢木结构层、纯木结构层等。在确定功能性方面，阁楼肯定能解决实际问题，而在阁楼的面积上，通常可根据墙体受力和承重情况可以明确阁楼搭建的大致范围，当然也没必要一味地盲目追求面积。

通常来说，阁楼搭建首先由专业人员为用户进行度尺。随后，由设计部门工程师为用户进行工程设计并出具设计图纸，钢结构阁楼制作，对楼板标高是根据用户要求进行准定位。并由专业施工队伍，采用工艺及材料进行施工，支模板，进行植筋，间距均为15~20cm，同时浇注混凝土，使新老混凝土标号和相同，钢结构阁楼定做，然后做好后期养护工作，拆除模板。因此，选择选择靠谱的阁楼搭建服务商是非常有必要的。

#### 2、选择的阁楼搭建材料

#### 3、规范的阁楼搭建施工流程

单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，较低不低于2.2米。在使用槽钢搭建的情况下，不宜超过4米，较大不超过6米。

重庆钢构阁楼安装设计-石船镇钢结构阁楼-东茂钢构工程由重庆东茂钢结构工程有限公司提供。“ 钢结构,活动板房,彩钢棚,阳光棚,铝合金门窗 ” 就选重庆东茂钢结构工程有限公司 ( www.cqdongmao.com ) , 公司位于: 重庆九龙坡区石坪桥龙泉村119号, 多年来, 东茂钢构坚持为客户提供好的服务, 联系人: 马老师。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。东茂钢构期待成为您的长期合作伙伴! 同时本公司 ( www.idongmao.cn ) 还是从事活动板房, 彩钢活动板房, 钢结构活动板房的厂家, 欢迎来电咨询。