

宏升新材料有限公司 炭黑厂 淮北炭黑

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 宏升新材料有限公司 炭黑厂 淮北炭黑 |
| 公司名称 | 铜陵宏升新材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省铜陵市万泰汇富广场16楼B座 |
| 联系电话 | 18605626177 |

产品详情

色素用炭黑的分类

国际上根据炭黑的着色能力，通常分为三类，即高色素炭黑、中色素炭黑和低色素炭黑。这个分类系统常用三个英文字母表示。前两个字母表示着色能力，超导电炭黑，后一个表示生产方法。

例如：高色素槽黑 HCC(high color channel)；高色素炉黑 HCF(high color furnace)。

色素用炭黑主要根据粒径和黑度进行分类。高色素槽黑(10-14nm)，中色素槽黑(15-27 nm)、中色素炉黑(17-27 nm)、低色素炉黑(28-70 nm)。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，欢迎前来咨询。

着色用色素炭黑其实更有优势

塑料调色时，炭黑称量和配料时出现的微小误差，均会导致明显的色差，因此，宜采用粒径较大，着色力较差的低色素炭黑，这样炭黑用量可以稍大，称量误差相对小些，炭黑厂，并有分散性较好、价格较低的优点。

与其它有机颜料相比，炭黑除分散较困难外，其他性能均较好。科学的炭黑配合量，可提供较好的抗静电或导电性。色素炭黑基本上是无毒的，故常以色母粒形式供塑料行业使用，在消除污染的同时也改善了炭黑在塑料中的分散。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，淮北炭黑，欢迎前来咨询。

海绵色浆添加量与使用方法：

- 1、PU软质发泡聚醚型聚氨脂添加量3~5%，加入聚醚中搅拌均匀即可。
- 2、PVC软质发泡及PVC人造革添加量10~15%，炭黑价格，加入DOP或其它增塑剂搅拌均匀即可。

海绵用色素炭黑色浆的构成成份：

- 1) 组成：EO、PO、BO、催化剂少量、炭黑（属于碳的单性物质C）适量。
- 2) 外观：黑色流体。
- 3) 粘度：依不同规格由1500-10000CPS不等。
- 4) 不挥发份：99.8%
- 5) 水份:无。
- 6) 储存期：物性稳定，密封下可储存至少一年。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，欢迎前来咨询。

宏升新材料有限公司(图)-炭黑厂-淮北炭黑由铜陵宏升新材料有限公司提供。铜陵宏升新材料有限公司（www.hsxcltl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏升新材料——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市万泰汇富广场16楼B座，联系人：汪先生。