

不锈钢阀门供应商 斯纳威阀门 济南不锈钢阀门

产品名称	不锈钢阀门供应商 斯纳威阀门 济南不锈钢阀门
公司名称	潍坊斯纳威阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区豪德中路以东、工业四街以南雅龙国际贸易广场7号楼128
联系电话	15610258119

产品详情

不锈钢闸阀的几种闸板你知道吗？

一、楔式单闸板

- 1.结构较弹性闸阀简单；
- 2.在较高温度下，密封性能不如弹性闸板阀或双闸板阀好；
- 3.适用于易结焦的高温介质。

二、弹性闸板

它是楔式单闸板的特殊形式。与楔式闸阀比较，在高温时，密封性能好，不锈钢阀门供应商，且闸板在受热后不易被卡住；适用于蒸气、高温油品及油气等介质，并适用于开关频繁的部位。不宜用于易结焦的介质。

不锈钢闸阀的阀杆断裂分析：

阀杆断裂一般发生在上下螺纹根部，此处截面积很小，易出现应力集中及超标现象。尤其当工作条件较大地偏离设计参数时。发生闸阀开启后阀杆梯型螺纹退刀槽处拉断的事故。调查发现，阀门的阀盖预紧螺母松动，不锈钢阀门价格低，阀盖上移，济南不锈钢阀门，阀杆螺母卡住，显然这是电装行程调试过位，保护力矩过大引起的事故。另一类阀杆断裂事故则发生于开启瞬间。表现为闸板尚未脱离阀座，阀杆即在上或下螺纹根部断裂。其原因通常认为是闸板卡住，这其实只是部分原因或次要原因。一个重要原因是阀体中腔关闭后的异常升压，亦即阀门关闭后，封闭于上下游两侧密封面之间的中腔流体压力远高于上游压力的现象。产生这种现象有两种原因。其一中腔流体被上游流体加热升温发生膨胀，导致压

力剧烈升高。其二闸板关闭瞬间流体封闭于中腔，无法外流，中腔空间被阀杆进一步挤压，由于液体的可压缩性十分有限，也会使压力剧增，这一现象尤其易发生在发电厂的给水闸阀上。同时，其异常升压一般会成几何级数增加，远远超过阀杆强度设计极限。

不锈钢球阀不需要通过喷漆来遮盖瑕疵

不锈钢球阀表面不喷漆不是为了节约成本。不锈钢阀门也好，管件也好，喷漆的目的都不是为了防腐，因为阀门本身具备防腐特点，喷漆只是为了遮盖瑕疵。因为我们公司的不锈钢球阀毛坯采购过程中已经注意了原料的质量，所以阀体的太过夸张的瑕疵在铸造件的时候就已经尽可能的避免了。不需要通过喷漆来遮盖瑕疵。

不锈钢球阀在机加工过程中也尽量避免对工件本身的损伤，使不锈钢球阀在成品完成的时候尽可能的减少瑕疵的出现。因为不锈钢球阀表面很光滑平整，不锈钢阀门销售，即使刷漆，也有可能随着时间的长之后，漆水脱落。

不锈钢阀门供应商-斯纳威阀门(在线咨询)-济南不锈钢阀门由潍坊斯纳威阀门科技有限公司提供。潍坊斯纳威阀门科技有限公司（www.wfsinawei.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！