

# 真石漆生产厂家 安阳真石漆 美饰龙环保漆

产品名称	真石漆生产厂家 安阳真石漆 美饰龙环保漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

## 产品详情

真石漆使用寿命是指其装饰效果保持的时间。简单来说就是使用年限内不会出现明显的污染、开裂、黄变、褪色等现象，并非指真石漆脱落。真石漆的前身为“喷砂”，安阳真石漆，从附着力讲，岩片真石漆，喷砂涂层可以保持7-8年不脱落。真石漆的使用寿命到底是多少年？

真石漆使用寿命与所采用的树脂有非常密切的关系。一般来讲，低档苯丙类真石漆使用寿命在3-5年左右，差的苯丙真石漆数月就会褪色、黄变、发黑、开裂等；

在进行装饰外墙涂料施工时，真石漆生产厂家，都必须采取不同程度的遮挡保护措施。要考虑防止涂料在施工时对周围环境的污染、涂料成膜固化后的清洗难度，以及使用溶剂型涂料时对塑料管道、板材的腐蚀作用等，所以在真石漆涂料施工时应当进行充分的遮挡保护性措施。

对门窗框、窗套、线条、玻璃、塑料管道、地板，尤其是铝合金和木材材质均应遮挡保护。可用纸带、塑料薄膜、旧报纸等将它们遮挡或全包起来，防止涂料对它们的腐蚀，或形成疵点。

防止喷涂带骨料的涂料飞溅下落，在施工部位下方如有挑檐、雨罩或室内有柱子或已装饰好的设备挂镜线、护墙板等，都应用纸带严密包严遮挡好。

在真石漆施工时，注意一些施工细节，会避免真石漆因施工原因造成的色差，接茬，泛白等现象。

腻子层厚度适中，一般2遍，约2mm。过厚的腻子层容易开裂、脱壳；

底漆必须干透后才能进行真石漆喷涂施工。真石漆喷涂时，枪口必须垂直墙面，不能有较大角度倾斜；喷涂时枪口距离墙面40cm左右为宜；喷涂一遍真石漆完全干透后，在进行第二遍喷涂。

每个喷涂面尽量一次完成，外墙真石漆厂家，施工必须由建筑物自上而下进行，每次喷涂以阴阳角交接处或落水管为界，如果较大范围内没有阴阳角或落水管，尽量多人并排一次完成，避免大墙面上出现接茬。一笼喷涂一次不能完成需要停顿时，尽量在装饰线上停顿，避免下次喷涂时产生接茬。

真石漆生产厂家-安阳真石漆-美饰龙环保漆由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。“真石漆,质感漆,内外墙乳胶漆,水包水,腻子粉,保温砂浆”就选濮阳市华龙区红星新城涂料厂（[www.zgmslq.com](http://www.zgmslq.com)），公司位于：濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米，多年来，美饰龙环保漆坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美饰龙环保漆期待成为您的长期合作伙伴！