

# 环氧聚氨酯超耐磨 连云港超耐磨聚氨酯 无锡奥美特密封

产品名称	环氧聚氨酯超耐磨 连云港超耐磨聚氨酯 无锡奥美特密封
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

## 产品详情

现如今随着市面上防水材料种类的不断增多，人们在防水装修方面的选择也是越来越广泛。就室内防水来说，超耐磨聚氨酯厂家，水泥基，JS，K11，聚氨酯等类型的防水涂料都可选。室外防水，超耐磨聚氨酯报价，外墙防水，聚氨酯（需做保护层）等类型的防水涂料也适用。不过由于目前防水涂料市场竞争较大的缘故，很多厂家降低产品质量，连云港超耐磨聚氨酯，调整配比拉低售价进行出售，这样的防水一般前几年是没有问题的，但随着时间的不断推移劣势就体现了出来，防水施工返工是非常麻烦的，所以不如一次到位。超耐磨聚氨酯材料批发价格多少钱一吨？就超耐磨聚氨酯材料批发价格来说要根据实际标准规格进行参考，不同规格超耐磨聚氨酯材料批发价格不一样，下面请看小编给大家整理的超耐磨聚氨酯材料价格表及技术指标。

超耐磨聚氨酯地坪的特点和适用场所及技术参数，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆性能特点停车场专用DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆整体无缝防尘耐磨防滑耐酸抗碱清洁容易保养方便外观亮丽颜色多样施工简单成本经济，一次施工，可达防尘耐磨防水防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。施工工艺基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；涂刷底油：封闭基面，增加附着力；批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；滚刷DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

底涂、中涂、自流平面漆为环氧材料，环氧面漆施工完毕后，将A，B，C三组份搅拌均匀后，先用批刀批涂，材料用量控制在 $0.1\text{kg}/\text{m}^2$ ，材料批开后立刻用滚桶按横竖交叉的方式均匀的滚涂施工。由于材料干

的较快，施工时需要两个人配合施工。

用滚桶收的时候要稍微粘一点点材料，然后在没批材料的地方把滚筒上面的材料拉均匀，然后再去批开后的材料上施工，这样就能保证从前面到后面整体效果都非常好。

环氧聚氨酯超耐磨-连云港超耐磨聚氨酯-无锡奥美特密封([查看](#))由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。环氧聚氨酯超耐磨-连云港超耐磨聚氨酯-无锡奥美特密封([查看](#))是无锡市奥美特密封科技有限公司( [www.silasticproducts.com](http://www.silasticproducts.com) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：戈经理。