

# 博山中联水泵 喷淋消防泵 喷淋泵

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 博山中联水泵 喷淋消防泵 喷淋泵  |
| 公司名称 | 博山中联水泵制造有限公司      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园 |
| 联系电话 | 18678202566       |

## 产品详情

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-  
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

在选择循环管道泵时，多热源联网运行或采用中央质量-  
流量调节的单热源供热系统，热源循环管道泵应采用变频调速泵

在选择循环管道泵时，多热源联网运行或采用中央质量-  
流量调节的单热源供热系统，热源循环管道泵应采用变频调速泵

在选择循环管道泵时，多热源联网运行或采用中央质量-  
流量调节的单热源供热系统，热源循环管道泵应采用变频调速泵

在选择循环管道泵时，喷淋泵选型，多热源联网运行或采用中央质量-  
流量调节的单热源供热系统，热源循环管道泵应采用变频调速泵

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-  
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

填料函主要由填料，水封环，填料筒，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。

填料函主要由填料，喷淋消防泵，水封环，填料筒，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。

填料函主要由填料，水封环，填料筒，喷淋泵，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。

消防泵专用控制柜是按照国家标准GBJ16—87《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防水规范》设计和生产，专用于高低层工业、民用建筑消防、喷淋、水幕、雨淋、消防管网稳压、增压等给水泵的控制，可满足用户对各种不同消防泵的控制。

消防泵专用控制柜是按照国家标准GBJ16—87《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防水规范》设计和生产，专用于高低层工业、民用建筑消防、喷淋、水幕、雨淋、消防管网稳压、增压等给水泵的控制，可满足用户对各种不同消防泵的控制。

博山中联水泵(图)-喷淋消防泵-喷淋泵由博山中联水泵制造有限公司提供。博山中联水泵制造有限公司(www.zhonglianpump.com)是一家从事“消防泵,柴油机消防泵,博山水泵”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“博江”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使博山中联水泵在离心水泵中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!