

高胜达免费设计方案 小型吸砂机 吸砂机

产品名称	高胜达免费设计方案 小型吸砂机 吸砂机
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

驱动电机为户外型异步感应电动机，防护等级

IP55

，电源

380V

，吸砂机，

3ph

，

50Hz

，可以正、

反向驱动，连续工作。桁车行走速度不大于

1.2m/min

。

桥式吸砂机包括四组驱动转轮，移动式吸砂机，行走轮采用有轮缘的铸钢轮，可有效防止设备跑偏。

驱动电机为户外型异步感应电动机，小型吸砂机，防护等级

IP55

, 电源

380V

,

3ph

,

50Hz

, 可以正、

反向驱动, 连续工作。桁车行走速度不大于

1.2m/min

。

桥式吸砂机包括四组驱动转轮, 行走轮采用有轮缘的铸钢轮, 可有效防止设备跑偏。

电机和泵由同一制造厂商设计、制造及装配。复合服务系数

(

电压、频率或特定重力

的复合影响

)

为

1.15

。

2.3

砂水分离器

砂水分离器的作用是对排砂泵排出的砂水进行分离。带有洗砂功能, 全自动控制运

行, 除砂效率不低于

95

%, 去砂直径

0.2mm

，砂砾吸附的有机物去除率

95

%。

(1)

安装地点：沉砂池侧砂水分离器间。

启动运行时需在低压配电室分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行内

将桥式吸砂机抽屉开关合闸，将现场控制箱内开关合闸。

启动运行时需在低压配电室分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，行车式吸砂机，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行

高胜达免费设计方案(图)-小型吸砂机-吸砂机由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂（www.sdzhuzaojx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东高胜达机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园，联系人：高经理。