

电采暖安装公司 电采暖 友信电器重庆公司

产品名称	电采暖安装公司 电采暖 友信电器重庆公司
公司名称	友信（重庆）电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区渝南大道71号附27号
联系电话	13983091968

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：友信（重庆）电器有限公司

目前石墨烯采暖也是比较好的采暖方式

1、智能更节能

智热板（膜）电热转化率达90%以上，相比传统地暖产品，电热转化率就能为用户节省电能30%以上。

2、安全胜于一切

除了拥有多层安全防护，还具有过电保护功能，防水等级达到IPX7，并通过10万小时的浸水试验以确保安全。

3、舒适更健康

具有发热快的特点，通电5-10分钟左右即可感受到热量。采用地面铺设的安装方案，使得整个地面散热均匀，房间温度将基本没有温差，室内不会有风，也不会有灰尘团和浑浊空气的对流，温度由下向上升高，地面温度高于人体呼吸位置的温度，将给人以脚暖头凉的舒适感。

4、安装便捷省心

标准化流程施工，保证安装质量。即装即用，一天就能搞定，相比施工复杂的传统地暖，可谓便捷无比，具有时间优势。

5、免增容技术

大规模的项目应用电采暖需要在原有电气设计基础上额外增加变压器，进行外网线路改造，致使成本增加；设备在非供暖期长期闲置；增容后依然无法满足需求；对于超过功率的散户安装电采暖项目，旧房电采暖安装，由于住户功率限制，电采暖安装公司，无法正常运行电采暖。

暖气片选购常识之细节分析

安全性能

在采暖市场上，很多人过分重视暖气片的装饰功能，而忽视了其安全性才至关重要。涉及安全性优劣的因素很多，其中暖气片防腐蚀性性能、承压能力是很重要的因素。一般情况下，钢制暖气片工作压力为1.2-1.5mpa，铜铝复合暖气片为0.8-1.0mpa.

暖气片选购常识之细节分析

散热量

很多人都明白选购暖气片有一个重要的考虑要素——散热量，但在实际采购过程中有些人就会偏离这条基本原则，全屋电采暖，过多考虑暖气片造型款式及颜色。御鼎表示，暖气片选购应明了水出口水温、居室热负荷、房屋保温情况等，需要达到暖气片散热量与居室热负荷相当的理想状态。

中医认为"热从头生，寒从足入"。现代医学也表明，电采暖，人体的内脏只有在适宜的温度条件下，才能保持正常生理功能。暖人先要暖脚，只有脚温暖了，全身才会感觉温暖。

传统取暖方式，房顶温度大约30℃，而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低。坐时间久了就会感觉脚冷腿凉，腿脚受凉会增加寒腿病的患病可能。

电采暖以辐射式散热是较舒适的采暖方式，室内地表温度均匀，室温由下而上随着高度的增加温度逐步下降，这种温度曲线正好符合人的生理需求，给人以脚暖头凉的舒适感受。同时，可促进居住者足部血液循环，从而改善全身血液循环，促进代谢，并在一定程度上提高了防御能力。此外，"足热头寒"的环境可以避免犯困，有利于提高人的记忆力、提高学习和工作效率。

电采暖安装公司-电采暖-友信电器重庆公司(查看)由友信（重庆）电器有限公司提供。友信（重庆）电器有限公司（www.cqhaojia.com）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，友信电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王老师。

