

# 光明新区加工 cob邦定加工厂家 SMT贴片加工厂家

产品名称	光明新区加工 cob邦定加工厂家 SMT贴片加工厂家
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

## 产品详情

### PCB与PCBA到底有什么区别

PCB与PCBA看起来很相似，也有很多人不清楚它们的区别。下面就和大家介绍一下PCB与PCBA到底有什么区别。PCB的全称是Printed Circuit Board，光明新区加工，也就是印制电路板或者印刷线路板，SMT贴片加工厂家，是各种元器件的载体，SMT贴片加工工厂，电子加工厂在PCB上进行元器件的电气连接。

PCBA的全称是Printed Circuit Board +Assembly，也就是PCB在电子加工厂经过SMT贴片加工、DIP插件等环节的整个过程，也指经过加工后的PCB板。

### DIP Switch2

DIP Switch1 说明 开关号 1 2 3 4 5 6 7 8 功能 黑标传感器 通信接口选择 RS232串口握手方式 串口通信奇偶校验 串口通信校验方式 串口波特率选择 XON/XOFF 启用 奇校验(Even) ON 使能 参照表格一 DTR/RTS/CTS 不用 偶校验

(Odd) 参照表格二 OFF 禁止 移讯出厂设置 ON OFF OFF OFF(\*) OFF(\*) OFF(\*) OFF(\*) ON(\*)

表格一 端口 并行接口(IEEE1284双向并口) 串行接口(RS232)

通信端口选择 DIP开关号 2 OFF OFF 3 OFF ON

表格二 波特率选择 传输速度 (波特率BPS) 4800 9600 19200 38400 DIP开关号 7 ON OFF ON OFF 8 ON ON OFF OFF

DIP Switch2 说明 开关号 1 2 3 4 5 6 7 8 功能 机头型号选择 ON 参照表格三 OFF 移讯出厂设置 ON OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

打印浓度选择 工作模式选择 厂家使用 -

参照表格四 参照表格五

表格三 机头型号选择 机头型号 T-540(82.5mm纸宽)(640点, 3.25 ") T-530(79.5mm纸宽)(576点, 3.15 ") T-520(60mm纸宽)(448点, 2.36 ") T-510(58mm纸宽)(432点, 2.28 ") 开关号 1 OFF ON OFF ON 2 OFF OFF ON ON

表格四 表格四 打印浓度选择 浓度等级 1 2 3 4 打印浓度 微淡 正常 微浓 浓黑 开关号 3 ON OFF ON OFF 4 ON OFF OFF ON

表格五 表格五 工作模式选择 工作模式 十六进制打印(\*) 正常 开关号 5 ON OFF

注：该工作模式将收到的任何数据都以十六进制数值打印出来。

2, COB加工定制, 短路补救措施:

- 1) 调高预热温度。
- 2) 调慢输送带速度, 并以Profile确认板面温度。
- 3) 更新助焊剂。
- 4) 确认锡波高度为1/2板厚高。
- 5) 清除锡槽表面氧化物。
- 6) 变更设计加大零件间距。
- 7) 确认过炉方向, 以避免并列线脚同时过炉或变更设计并列线脚同一方向过炉。

二、DIP后焊不良-漏焊

特点：零件线脚四周未与焊锡熔接及包覆。

允收标准：无此现象即为允收, 若发现即需二次补焊。

影响性：电路无法导通, 电气功能无法显现, 偶尔出现焊接不良, 电气测试无法检测。

光明新区加工-cob邦定加工厂家-SMT贴片加工厂家由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公司 ( www.hyxinhe.com ) 为客户提供 “ SMT,COB,DIP,加工 ” 等业务, 公司拥有 “ 手机,平板电脑,数码产品,GPS,安防产品的来料加工 ” 等品牌, 专注于电子、电工产品加工等行业。欢迎来电垂询, 联系人：刘秋梅。

