

# 双人彩钢板风淋室 彩钢板风淋室 迅森净化设备畅销全国

产品名称	双人彩钢板风淋室 彩钢板风淋室 迅森净化设备畅销全国
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

## 产品详情

风淋室红外线自动感应风淋室是指红外线感应器与另一端的光感切断后，整个智能化线路板系统检测人站在感应区内自动启动所有装置，从而达到自动吹淋。所以使用紫外线杀菌灯风淋室时不宜长时间开启紫外杀菌灯，设定为点动开关开启紫外线杀菌灯来保护操作者降低人体伤害。风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般出厂安装时会有专人的电工接好线。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，高效送风口，彩钢板风淋室厂，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。2) 冷轧钢板（酸洗磷化静电喷涂），适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。

## 风淋室

不同行业使用的风淋室特点各不相同，风淋室的使用材质如下：食品(化妆品)行业：要求防水，防腐蚀，耐酸碱，消毒等，对应的风淋室材质要求，整体需要采用304不锈钢，风速一般要大于22M/S；5吹淋风速达到25m/s~30m/s，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的效果。光电，微电子行业：要求吹淋效果较好，容易清理，对应的风淋室材质要求，整体采用冷扎钢板烤漆或不锈钢制作，风速一般要大于25M /S

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，高效送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。

风淋室保养：1.前置过滤网(PRE-FILTER)：前置过滤网在本设备之下方。请卸下循环空气回风口即可轻易拉出前置过滤网。前置过滤网之阻塞视使用频率及洁净状态而有异，在使用初期请观察阻塞时间，以后自行定期以压缩空气，水洗，真空吸尘方式等清洁。依普通使用情况每个月2~3次之清洁是必要的。智能语音风淋室特点：全自动控制，电子互锁，吹淋时双门锁闭，红外线感应自动吹淋。

2.主过滤网(MAIN FILTER)本过滤网位于AIR

NOZZLE之后，其更新期可依风速计检测风速值(风值减半)或以压差计测压差(压差值加倍)来决定换装与否，其检测周期约每年二~四次。

3.因设备内部循环回风部位，位于本机之下方故于底板上会有较大之污

染物堆积于角落，所以请于每周以吸尘器清理一次以上。请确认送风机回转方向是否正确。如发现风机转动反方向时(风速明显不足)，彩钢板风淋室走廊，请将三相电源中之任意2相电源线对换，双人彩钢板风淋室，确定正方向回转。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，彩钢板风淋室，中效过滤器，初效过滤器，高效送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。3.箱体采用的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

双人彩钢板风淋室-彩钢板风淋室-迅森净化设备畅销全国由山东迅森净化设备有限公司提供。“传递窗,风淋室,过滤器,”就选山东迅森净化设备有限公司(www.sdxsjh.com),公司位于:德州市天衢工业园,多年来,迅森净化设备坚持为客户提供好的服务,联系人:徐晶。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。迅森净化设备期待成为您的长期合作伙伴!在风淋过程风淋室前后门皆处于锁定状态,内部人员不要强行开启,以免损坏互锁装置及门锁,若遇到紧急情况,请按下急停开关,风淋室将工作停止,此时进出门任意开启通行。同时本公司(www.zxdsglq.com)还是从事山东过滤器,河北高效空气过滤器,河南空气过滤器的厂家,欢迎来电咨询。