

隔油分离蜂窝斜管现货 哈尔滨隔油分离蜂窝斜管 巩义佳洁滤料厂

产品名称	隔油分离蜂窝斜管现货 哈尔滨隔油分离蜂窝斜管 巩义佳洁滤料厂
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

隔油分离蜂窝斜管

蜂窝斜管填料正常运行以后后期保养和维护如下：

- 1、需要做好排泥工作，保持排泥阀的完好、灵活，排泥管道的畅通。排泥周期根据原水浊度和排泥水浊度确定。
- 2、启用蜂窝斜管时，初始的上升流速应缓慢，防止蜂窝斜管漂起。
- 3、蜂窝斜管表面及斜管管内沉积产生的絮体泥渣应定期进行清洗。
- 4、斜管沉淀池的出口应设质量控制点，浊度指标一般宜控制在5NTU以下。
- 5、经常进行清洗工作可以更长时间的增加蜂窝斜管的使用寿命。隔油分离蜂窝斜管

蜂窝斜管主要用于各种沉淀和除砂作用

蜂窝填料有斜管和直管两种，材质有PP、PVC、FRP三种。斜管主要用于给排水工程中水口除砂，隔油分离蜂窝斜管售价，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，哈尔滨隔油分离蜂窝斜管，也可用于旧池改造，主要特点:湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮凝水流干扰。直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体，主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理于活性污泥池，占地面积小;曝气强度低于活性污泥，且不需要污泥回流;污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。折叠烫接操作1、打

开蜂窝斜管包装，将斜管填料平放于地面，隔油分离蜂窝斜管现货，取另一片斜管填料置于前一片填料之上，检查斜管填料的切口，需要保证60°角、并呈六角蜂窝状，检查无误后开始烫接粘接点;2、在六角蜂窝斜管两端所有平面接点全部要烫接，两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上，在两片蜂窝斜管平面中间要求焊接四点以上，确保焊接牢固;3、烫接时注意操作节奏，控制好温度，烫接点数不得遗漏;4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，烫接完成后在场地上整齐堆放;5、中途休息一定要切断电烙铁电源，并且要放置好;主要特点1、湿周大，水力半径小。2、层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰3、当蜂窝斜管管长为1米时，隔油分离蜂窝斜管怎么样，有效负荷按 3-5吨/米²时设计，V₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质好。4、采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，因此缩小了占地面积。5、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量;产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

蜂窝斜管填料安装完毕后，调试的步骤必不可少。那么要怎么调试？

斜管沉淀池运行调试

- (1)、检查进水是否均匀，是否对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；
- (2)、进水后查看蜂窝斜管填料焊接部分是否有松动；
- (3)、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；
- (4)、以上所有的情况都检查完毕，一切正常后就可以正式投入使用。隔油分离蜂窝斜管

隔油分离蜂窝斜管现货-哈尔滨隔油分离蜂窝斜管-巩义佳洁滤料厂由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司（www.gyjllc.com）为客户提供“滤水材料,水处理设备及配件,絮凝剂”等业务，公司拥有“佳洁”等品牌，专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：李全通。