

污泥处理纤维球厂家 污泥处理纤维球 巩义佳洁滤料

产品名称	污泥处理纤维球厂家 污泥处理纤维球 巩义佳洁滤料
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

污泥处理纤维球

对水中悬浮物的去除率可接近100%，污泥处理纤维球供应商，经良好混凝处理的水，悬浮物含量为20mg/L时，过滤出水悬浮物可达1mg/L以下。对细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁等杂质有明显地去除作用。纤维球滤料的使用周期要看工况情况了，温度、酸碱度、腐蚀性强的成分等。还有纤维球滤料的成分与污水液体适应性问题。还要看你设备的滤料选的级别而定，一般纤维球滤料也就用个一个月左右就需要更换了，如你采用的是全新改性纤维球滤料，一般使用二年后，打开入孔填装部分滤料就可以了，无需更换。同时还需看你设备的配置及结构而定。且纤维球滤料不可回收再生。污泥处理纤维球

纤维球滤料和纤维束滤料的相同点

纤维球滤料和纤维束滤料的相同点：1.两者都归于纤维滤料，都是腈纶、丙纶、涤纶丝为质料制成的，风趣的是纤维球滤料运用纤维束结扎成型后剪切而成的，能够说纤维球是由纤维束演化而来的；2.两者都有油水别离的作用，相同适合于油田、化工、电力等职业污水的处理；3.纤维制品在出产过程中不增加任何有害化学成分，在水处过程中不会有有毒有害物质溶出，而且浸泡不会发生腐朽现象，滤速比石英砂滤料高4-5倍，污泥处理纤维球，这些都是纤维滤料共同的长处。纤维球的诞生只是为了过滤水中的油污，没有考虑其使用寿命，所以纤维球的使用寿命一般在2年以内。由于纤维丝是亲油疏水型的，在纤维球过滤器对纤维球进行反冲洗时，纤维球表面附着的油污不易清洗干净而缩短了纤维球的使用寿命，使得纤维丝的特性由亲油疏水变成了亲水疏油，这样大大的提高了纤维球的使用寿命，反洗时能把纤维球表面的油污冲洗干净。使纤维球的使用寿命增长。纤维球滤料外观是椭圆形球状，标准以直径区分，常用标准从20mm-50mm，污泥处理纤维球厂家，纤维束滤料外观是束型条状，标准以每束的粗细为准，还有长度的差异，一般在一米以上；纤维球滤料一般装填在纤维球过滤器或许多介质过滤设备中进行过滤，纤维束能够用在滤池或许纤维束过滤器中，纤维束装置时两头有挂钩，在滤池装置时当孔板与池

底、池壁准备稳当后从预留的孔板进口进入，按序悬挂纤维束滤料，断定两头固定好之后能够进行下一步操作。纤维球滤料和改性纤维球滤料在油田污水除油作用和其它滤料的优势。长期以来，我国油田含油污水回注一向选用砂滤器、核桃壳过滤器、双滤料过滤器等，特别在低渗透油层，用过滤技能一向没有打破，远远达不到低渗透油层要求。广泛用于：油田、化工溶液精滤、电子纯水设备、工业给水预处理、空调循环冷却水、游泳池循环水等范畴。

由于不需要频繁地进行反冲洗，所以，污泥处理纤维球多少钱，纤维球过滤运行非常便捷稳定，并且可以减少工作量。反冲洗是为恢复滤池正常工作所采用的反向水流冲洗滤层的操作过程。操作时，水流经底部排水系统反向通过滤池，以冲洗掉滤料中的堵塞物质，并减少产生水头损失的因素。不同类型的滤池具有不同的反冲强度与反冲时间，对于快滤池反冲强度为36~54m/h，反冲洗时间为5~10min，滤层膨胀率达40%~50%。另外，在采用离子交换法处理水或废水时，以及树脂再生操作前也需先进行反冲洗，其目的在于松动树脂层和去除树脂层中的杂质、破碎颗粒等。纤维球过滤可以进、水同时反冲洗，通过气体的强烈搅动作用使悬浮颗粒脱离滤料表面进入水体。污泥处理纤维球 污泥处理纤维球厂家-污泥处理纤维球-巩义佳洁滤料由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司（www.gyjilc.com）位于河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳洁滤料在化工产品中享有良好的声誉。佳洁滤料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。佳洁滤料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。