

不锈钢大节距链 金鑫隆 云南大节距链

产品名称	不锈钢大节距链 金鑫隆 云南大节距链
公司名称	诸暨市城东金鑫隆机械配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市街亭镇新联合村（塘下）
联系电话	13967568136

产品详情

金鑫隆机械配件厂是一家专业生产链条企业，主要生产【空心销轴链】、【中油链】、【大节距链】、【板式链】、【链条接头】、【链扣】。

金鑫隆机械配件与您分享如何减少弯板链条使用中的磨损

1、变速时请尽量保持弯板链条在大齿盘与飞轮之间的垂直度；2、变速时，预先考虑路况。例如上坡时，提早升档以避免变换齿轮时，过大的力量附加在弯板链条上。3、停车前，请变换到小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。

除了减少弯板链条在使用中的磨损之外，定期的维护保养对于其使用寿命的增加也是很有帮助的，其中：
1、如果弯板链条是在恶劣的环境中使用的，一定要注意防护措施，在使用之后一定要做好后续的工作处理，要对于链条的本身进行清理，还要做一下护理工作，这样对于延长链条的使用寿命是有帮助作用的。
2、链条的保养也并不是需要经常做的，如果经常做反而是不好的，一般个一段时间做一次就非常不错了，在定期的保养中一些应该保养的事情都是要做全的，比如上油，一定要使用正确的方法上。
3、在生产线上正常使用过程中，弯板链条如果会受到正常或意外磨损，以及生产线在运行过程中出现的各种异常现象，必须立即停止使用弯板链条，及时报修，才能避免重大事故发生，不锈钢大节距链厂家，非专业维修人员或未经专业维修人员允许，不锈钢大节距链，不可自行维修。
4、在维修电路的时候，必要时，可要求生产线负责人指派人员在电箱处守候，防止他人开启生产线，同时要挂起警示牌。同时，必须关闭电源才能进行维修，不可带电操作。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

大节距链金鑫隆机械配件厂是一家专业生产链条企业，主要生产【空心销轴链】、【中油链】、【大节距链】、【板式链】、【链条接头】、【链扣】。

金鑫隆机械配件与您分享传动链条常用的产品参数

链的节距

链的节距越大，理论上承载能力越高。但如上节所述：节距越大，由链条速度变化和链节啮入链轮产生冲击所引起的动载荷越大，反而使链承载能力和寿命降低。因此，不锈钢大节距链定制，设计时应尽可能选用小节距的链，重载时选取小节距多排链的实际效果往往比选取大节距单排链的效果更好。

中心距和链长

链传动中心距过小，则小链轮上的包角小，同时啮合的链轮齿数就少；若中心距过大，则易使链条抖动。一般可取中心距 $a=(30 \sim 50)p$ ， l 大中心距 $80p$ 。

链条长度用链的节数表示。按带传动求带长的公式可导出由此算出的链节数须圆整为整数， l 好取为偶数。运用上式可解得由求中心距 a 的公式：

为便于安装链条和调节链的张紧程度，一般应将中心距设计成可调节的；或者应有张紧装置。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

大节距链金鑫隆机械配件厂是一家专业生产链条企业，主要生产【空心销轴链】、【中油链】、【大节距链】、【板式链】、【链条接头】、【链扣】。

金鑫隆机械配件与您分享不锈钢链条与不锈钢链轮的区别

链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用以延长使用时间。链条的松弛程度要和不锈钢链轮磨合好，太松的话容易造成脱链或者磨损，太紧的话影响消耗功率，云南大节距链，松紧程度都有相关的标准，从链条的中部提起或压下，两链轮中心距约为2%左右。链条过长应该除去一节或者两节使其达到合适为止，但是链节的数量必须为偶数链节应从链条背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。旧链条上不能与部分新链条混合使用，否则容易在传动中产生冲击，拉断链条。链条在工作中应及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙，以改善工作条件，减少磨损。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

不锈钢大节距链-金鑫隆(在线咨询)-云南大节距链由诸暨市城东金鑫隆机械配件厂提供。诸暨市城东金鑫隆机械配件厂(www.zjxlljx.com)为客户提供“链条零部件”等业务，公司拥有“金鑫隆”等品牌，专注于链条、链轮等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵学雷。