

轴流消防排烟风机 廊坊消防排烟风机 志尚通风

产品名称	轴流消防排烟风机 廊坊消防排烟风机 志尚通风
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

我公司主营高温排烟风机、防火阀、风机盘管、轴流风机、防腐风机、混流风机、离心风机、屋顶风机、铝合金风口、新风换气机、空气幕、风幕机、水箱、玻璃钢冷却塔，等各类通风设备和配件等产品。产品适用于办公楼、居民楼、医院、厂房等各类建筑行业。公司有科学的质量管理体系，htf消防高温排烟风机，我们始终以诚信和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈叶片风机叶轮结构应采用、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上（含630mm）的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

电机 轴流式风机应采用电机直接驱动方式，电机应直接暴露于气流中，离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品，采用全压启动，绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280 烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。电机的选择满足招标设备启动要求，全压启动电流应不大于满载电流的7倍。

减振 招标设备在组装过程中，静平衡先于动平衡，其机壳振动速度不大于

利用调换新的压力较高或较低的风机以增减流量。改变管网使管网阻力系数K减小来增大流量。当节流装置全开时，流量仍嫌过小。此时节流装置已失去节流作用，故应设法改变管网，使阻力系数减小以增加流量，也可采用风机转速和调换压力较高的风机。但电动机直联和联轴器直联的风机一般都不能改变转速，只有带传动的风机可借改变带轮直径的大小以增减转速，但风机的转速不可超过性能与选用件表上之转速。

- 1.消防排烟风机在开箱前应检包装是否完整无损，轴流消防排烟风机，风机的铭牌参数是否符合要求，3c消防排烟风机，各随带附件是否完整齐全。
- 2.仔细检查高温消防排烟风机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件是否松动或脱落，叶轮是否有擦碰现象，并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象，应待修复后再使用。
- 3.用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻，廊坊消防排烟风机，其值应大于0.5兆欧，否则应对电机绕组进行烘干处理，烘干时温度不许超过120 。

4.准备好高温消防排烟风机安装所需的各种材料、工具及场地。

轴流消防排烟风机-廊坊消防排烟风机-志尚通风由德州志尚通风设备有限公司提供。“风机盘管,轴流风机,混流风机,离心风机”就选德州志尚通风设备有限公司(www.zskongtiao.com),公司位于:德州经济开发区志尚通风坚持为客户提供好的服务欢迎广大新老客户指导,洽谈业务。志尚通风期待成为您的长期合作伙伴!