

天津等静压机多少钱 众拓 天津等静压机

产品名称	天津等静压机多少钱 众拓 天津等静压机
公司名称	天津市众拓科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东路
联系电话	18526603943

产品详情

- 1、等静压机的承载框架、超高压工作腔均由高强度钢丝预应力缠绕而成，具有抗疲劳强度高，受力合理，安全可靠，天津等静压机生产厂，结构紧凑，重量轻的特点；
- 2、对于****容积等静压机的增压方式，可以采用单作用增压油缸间歇式的增压方式，也可以采用双作用增压油缸连续式的增压方式，以此来满足不同行业、不同用途加工件的工艺要求，提高产品品质。
- 3、单双作用增压缸均采用立式安装，对超高压介质的清洁度要求较低，在补液箱里设置有隔离装置并在卸压油路中安装有高精度的回液过滤器，以确保工作介质的清洁。
- 4、在相关部位采取了特殊的密封结构，使得本设备可以用水作为工作介质进行静压加工，天津等静压机多少钱，此项技术成为国内首创。这样改善了工作环境、优化了操作条件、提高了工作效率、减少了介质浪费、降低了生产成本，增加了经济收益。

带隔离装置的三介质冷等静压机 为了解决隔离装置破损造成的严重后果，我公司推出了一种三介质冷等静压机，解决了隔离装置破损后油水互窜造成的不良影响，但仍存在隔离装置占用工作缸空间的弊端，用户增加设备投资问题并未得到解决。四、不带隔离装置的双介质冷等静压机 针对解决粉末污染及加装隔离装置后占用工作缸空间、隔离装置破损带来的经济损失等一系列出现的问题，本公司技术人员通过认真的市场调查、广泛听取用户意见基础上，进行了一系列的技术改进后，推出了一种没有隔离装置的双介质冷等静压机。

如何选择适合自身要求的冷等静压机，需重点考虑以下几点：

高工作压力的选择：

- 1、高工作压力对设备成本影响较大，且压力选择过高，易造成生产成本低、相对生产效率过低和投资增大;
- 2、先确定所需压制产品的工作压力;可通过实验确定或采用成熟的工艺技术;
- 3、选择设备的高工作压力，天津等静压机，应高于产品工作压力20~50MPa为合适;
- 4、多种产品尺寸、工作压力相差较大时，应考虑选择不同规格的设备较合适。

满足压制工艺的要求：

- 1、不同材料的产品，有不同的压制工艺(压力—时间曲线)要求;需设备具有满足其相应工艺的功能;
- 2、随着技术的发展，目前的冷等静压机设备可达到以下几种压制工艺要求：
 - A、标准压制曲线
 - B、标准比例卸压曲线
 - C、变速升压—全程比例卸压曲线
- 3、设备选择时，企业技术人员应与制造厂商交流，保证佳的工艺和效率。

天津等静压机多少钱-众拓(在线咨询)-天津等静压机由天津市众拓科技发展有限公司提供。天津市众拓科技发展有限公司(www.tjztkj.com)位于天津市北辰区天穆镇铁东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众拓在实验设备中享有良好的声誉。众拓取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。众拓全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。