

大弯 南京浩瑞管件公司 江苏高压大弯

产品名称	大弯 南京浩瑞管件公司 江苏高压大弯
公司名称	南京浩瑞管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室
联系电话	13851437330 13851437330

产品详情

1.液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。

2.冷拔或冷轧精密无缝钢管(GB3639-83)是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝钢管。选用精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等，可以大大节约机械加工工时，提高材料利用率，同时有利于提高产品质量。

3.结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京鸿盛管道设备有限公司

螺纹法兰

螺纹法兰是将法兰的内孔加工成管螺纹，大弯，并和带螺纹的管子配套实现连接，是一种非焊接法兰。它和平焊法兰或对焊法兰相比，螺纹法兰具有安装、维修方便的特点，江苏高压大弯，可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度，但不易焊接，或焊接性能不好，亦可选择螺纹法兰。但在管道温度变化急剧或温度高于260 低于-45 的条件下，南京高压大弯，建议不使用螺纹法兰，

以免发生泄漏。

对焊环松套法兰

对焊环松套法兰是可以活动的法兰片，一般是配套在给排水配件上，厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰，直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。

作用：

使用对焊环松套法兰的目的—般是为了节省材料，其结构分成两部分，管子部分一头和管道接，一头做成对焊环。法兰盘采用低等级的材料，而管子部分使用和管道一样的材料，达到节省材料的目的。

对焊环松套法兰的优点：

- 1、节约成本。当管材材质特殊，价格昂贵时，焊接同样材质的法兰成本高。
- 2、不便于焊接或不便于加工或需要的强度大。如塑料管、玻璃钢管之类。
- 3、便于施工。如连接时法兰螺栓孔对应不便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。

缺点：

- 1、承受压力低。
- 2、焊环处强度低（特别是厚度3mm以下时）

碳钢法兰的生产工艺有哪些？

碳钢法兰的使用越来越多，那么你知道碳钢法兰在实际生产和制作中有哪些生产工艺吗？

首先我们在制作碳钢法兰时，要焊接一个横截面为多边形的多棱环壳或两端封闭的多棱扇形壳，当内部冲满压力介质后，施以内压，在内压作用下横截面由多边形逐渐变成圆，终成为一个圆形环壳。

一个圆形环壳可以根据需求制作出不同的碳钢法兰，在实际的使用中能够展现重要的特性，该工艺适用于制造冲压弯头中径与冲压弯头内径比大于1.5的任何规格大型弯头，是目前制造大型碳钢管件的理想方法。

碳钢也叫碳素钢，指含炭量WC小于2%的铁碳合金，含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。主要指力学性能取决于钢中的碳含量，而一般不添加大量的合金元素的钢。

在实际生产和研制过程中，采用了不同的方式和工艺生产和制作碳钢法兰，江苏不锈钢大弯，根据不同的需求，制作的碳钢法兰表现了它良好的使用特点以及价值，在使用过程中发挥了重大的作用。

大弯-南京浩瑞管件公司-江苏高压大弯由南京鸿盛管道设备有限公司提供。南京鸿盛管道设备有限公司（www.njhrgj.com）是江苏南京,钢管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南京鸿盛管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南京鸿盛管道更加美好的未来。